

Sin imagen disponible

Lampara de señalización plástica con led color Amarilla, 110Vca

SKU: 35UJ11036AA301AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$688.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP69K <li style='margin-bottom: 5px;'>Lampara SIRIUS ACT 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de montaje en todos los dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de alimentación: 110 V AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±20% <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada: 3 A máx. <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión eléctrica: Bornes de tornillo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 29.45 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Front plate mounting </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Grados de Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>IP69K <li style='margin-bottom: 5px;'>NEMA: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: -25 ... +70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: -40 ... +80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a vibraciones: 10 ... 500 Hz: 5g <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a impactos: 15g / 11 ms </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características de la Lámpara</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad luminosa: 900 ... 1400 mcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Módulo LED: Integrado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 49.7 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro de montaje: 22.3 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación: 3M6, 352, 3B2, 3K6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 10 ... 95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Eco Friendly <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60068-2-27 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC 60068-2-6 <li style='margin-bottom: 5px;'>EN 61373 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones de Conexión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección de cable: 0.5 ... 1.5 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque de apriete: 0.8 ... 0.9 N-m </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Eco Friendly</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 43 g <li style='margin-bottom: 5px;'>EPD: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>CO2 eq. total: 0.787 kg </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>