

Sin imagen disponible

Lampara de señalización plástica con led color Amarilla, 24Vca-Vcd

SKU: 3SU11026AA301AA0    Marca: SIEMENS    Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$501.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Grado de protección IP69K</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Lampara SIRIUS ACT 22 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Facilidad de montaje en todos los dispositivos</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*>Color: Amarillo</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tensión de alimentación:</strong> 24 V AC/DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tolerancia:</strong> ±20%</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Material:</strong> Plástico</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color del acto:</strong> Amarillo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Forma:</strong> Redondo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro exterior:</strong> 29.45 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Grado de protección:</strong> IP66, IP67, IP69, IP69K</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>NEMA:</strong> 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de montaje e instalación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Montaje e Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Método de fijación:</strong> Montaje en panel frontal</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Altura:</strong> 40 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho:</strong> 30 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diámetro de montaje:</strong> 22.3 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tolerancia positiva:</strong> 0.4 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Profundidad de instalación:</strong> 49.7 mm</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de condiciones ambientales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de operación:</strong> -25 ... +70 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Temperatura de almacenamiento:</strong> -40 ... +80 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Humedad relativa:</strong> 10 ... 95% sin condensación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Resistencia a vibraciones:</strong> 10 ... 500 Hz: 5g según IEC 60068-2-6</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Resistencia a choques:</strong> 15g / 11 ms según IEC 60068-2-27</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de datos eléctricos --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Datos Eléctricos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Corriente de arranque:</strong> Máx. 2 A</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conexión eléctrica:</strong> Terminales de tornillo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Sección de conductor:</strong> 0.5 ... 1.5 mm²</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Par de apriete:</strong> 0.8 ... 0.9 N·m</li> </ul> </div> </div> <!-- Sección de información ambiental --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Información Ambiental</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Peso:</strong> 42 g</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Huella de carbono:</strong> 0.787 kg CO₂ eq (total)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>EPD:</strong> Sí</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clase ambiental:</strong> 3M6, 352, 3B2, 3K6</li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;\*> </div>