Sin imagen disponible

# Lampara de señalización plástica con led color Roja, 24Vca-Vcd

SKU: 3SU11026AA201AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

## $503.32

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

 <!-- Sección de características principales -->   <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP69K</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara SIRIUS ACT 22 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de montaje en todos los dispositivos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo</li> </ul>   <!-- Sección de especificaciones técnicas -->   Alimentación  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión: 24 V AC/DC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia: ±20%</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de arranque: 2 A máximo</li> </ul>    Características eléctricas  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión de aislamiento: 320 V</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de contaminación: 3</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a sobretensiones: 4 kV</li> </ul>    Conexiones  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: Bornes de tornillo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección de cable: 0.5 ... 1.5 mm²</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de apriete: 0.8 ... 0.9 N·m</li> </ul>    Características físicas  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Rojo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 29.45 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 41 g</li> </ul>    Condiciones ambientales  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -25 ... +70 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -40 ... +80 °C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP66, IP67, IP69K</li> </ul>    Características mecánicas  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a golpes: 15g / 11 ms</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a vibraciones: 10 ... 500 Hz: 5g</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Método de fijación: Montaje en panel</li> </ul>    Dimensiones  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 40 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 30 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 49.7 mm</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro montaje: 22.3 mm</li> </ul>    Certificaciones  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobaciones generales de producto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con IEC 60947-5-1</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de protección: 1</li> </ul>    Características de luz  <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de luz: LED</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad luminosa: 450 ... 1120 mcd</li> </ul>    <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> 