

Sin imagen disponible

Lampara de señalización plástica con led color Verde, 110Vca

SKU: 3SU11036AA401AA0 Marca: SIEMENS Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$687.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP69K <li style='margin-bottom: 5px;'>Lampara SIRIUS ACT 22 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Facilidad de montaje en todos los dispositivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Verde </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Lámpara señalización plástica <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 110 V AC <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de luz: LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Intensidad luminosa: 900 ... 1800 mcd <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -25 ... +70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura almacenamiento: -40 ... +80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 43 g </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 40 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro montaje: 22.3 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tolerancia positiva: 0.4 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad montaje: 49.7 mm </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Bornes de tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de arranque: 3 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Par de apriete: 0.8 ... 0.9 N-m <li style='margin-bottom: 5px;'>Sección de cable: 0.5 ... 1.5 mm² </div> </div> <!-- Sección de aprobaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aprobaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP66 <li style='margin-bottom: 5px;'>IP69K <li style='margin-bottom: 5px;'>NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 </div> </div> <!-- Sección de resistencia --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Resistencia</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Vibración: 10 ... 500 Hz: 5g <li style='margin-bottom: 5px;'>Choque: 15g / 11 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión aislamiento: 320 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado contaminación: 3 </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>