

Lámpara de Techo LED / 80W / 6400 lm / Ø1050 mm / CCT Tri-Tono / 50000 h / IP20

SKU: JLAR-8002 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

Garantía: 1 año

$2,972.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lámpara de techo LED de alta eficiencia diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales que requieren iluminación uniforme y de bajo consumo. Con una potencia de 80W y un flujo luminoso de 6400 lm, incorpora chips LED avanzados capaces de reducir el consumo energético hasta un 80% en comparación con fuentes tradicionales. Su diseño de sobreponer con cable ajustable facilita la instalación en diversos tipos de plafones, mientras que la ausencia de deslumbramiento mejora el confort visual en espacios de trabajo y habitación. La unidad ofrece tres temperaturas de color seleccionables —2700K, 4000K y 6500K— para adaptarse a distintas necesidades ambientales, con una vida útil estimada de 50,000 horas de operación. Fabricada en aluminio y policarbonato con acabado blanco y grado de protección IP20, opera con una fuente de alimentación universal de 85-265V a 50/60Hz.

Características Generales
Lámpara LED de techo de 80W con flujo luminoso de 6400 lm
Tres temperaturas de color: 2700K, 4000K y 6500K
Vida útil de 50,000 horas y ahorro energético de hasta 80%
Montaje tipo sobreponer con cable ajustable
Construcción en aluminio y PC, color blanco, grado IP20
Alimentación universal 85-265V CA, 50/60Hz

Desempeño Óptico y Eléctrico
Potencia: 80W
Flujo luminoso: 6400 lm
Temperatura de color: 2700K (Cálida), 4000K (Neutra), 6500K (Blanca)
Vida útil: 50,000 horas
Eficiencia: Ahorro de energía hasta 80%

Físicas y Eléctricas
Diámetro: Ø1050 mm
Materiales: Aluminio y PC
Color: Blanco
Grado de protección: IP20
Tensión de operación: 85-265V CA
Frecuencia: 50/60Hz

Instalación y Operación
Montaje: Sobreponer
Cable: Longitud ajustable
Aplicación: Residencial y comercial
Característica óptica: Sin deslumbramiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Eficiencia energética que reduce consumo hasta un 80%**
Característica 2	**Tres temperaturas de color seleccionables para distintos ambientes**
Característica 3	**Montaje sobreponer con cable ajustable para instalación flexible**
Característica 4	**Diseño sin deslumbramiento para espacios residenciales y comerciales**
Característica 5	**Alimentación universal 85-265V compatible con redes eléctricas diversas**
Característica 6	**Construcción en aluminio y PC para durabilidad prolongada**

MEMORIA TÉCNICA · JLAR-8002

Número de parte de esta ficha: JLAR-8002. La información corresponde a esta variante.

JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A DE C.V.
ŸAcabado moderno y elegante, listo para instalar.
ŸSe puede instalar en cualquier superficie.
ŸChips LED ahorra energía hasta un 80%.
ŸLuz eficiente y brillante que no deslumbra.
ŸIdeal para sala de estar, dormitorio, comedor, cocina, estudio, oficina,
habitación. Adecuado para iluminación residencial y comercial.
JLAR-8002
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
FICHA TÉCNICA
LÁMPARA DE TECHO LED
DIMENSIONES
NOM-003-SCFI-2014
120°
Ángulo de
Luz
Voltaje
85-265~
50/60Hz
No
Dimeable
Hg
0.0 mg
Libre
de
Mercurio
Base

Sobreponer
Ø1050mm
ŸLongitud de cable ajustable.
Luz Neutra
4 000K
Luz Blanca
6 500K
Luz Cálida
2 700KUso
Interior
Vida Útil
50 000 h
50
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo JLAR-8002
Potencia 80W
Flujo Luminoso 6 400 lm
Corriente Electrica 0.61A
Medidas Ø1050mm
Tensión/ Frecuencia 85-265V~ 50/60Hz
Material Aluminio, PC
Acabado Blanco
Tipo de fuente de luzLED
Aplicación Uso en interior
Protección IP20
Montaje Sobreponer
Temperatura de color Blanca 6500K / Neutra 4000K / Cálida 2700K
Ángulo de Luz 120°
Tiempo de vida 50 000 h
Garantía 3 años
Temperatura de trabajoTA 60° C TC 80° C
Consumo de energía 0.11 kWh
Temperatura de Color
Cable
Ajustable
150
mm