



Lámpara de Torre Inalámbrica / 3000 Lúmenes / 3 Cabezales Multidireccionales / Altura 2.2 m (7.2 ft) / IP55 / Batería 18V

SKU: DML-814 Marca: MAKITA Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$10,691.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Lámpara de torre inalámbrica con tres cabezales multidireccionales diseñada para iluminación de áreas de trabajo en entornos de construcción, mantenimiento industrial y aplicaciones de campo. El sistema opera con baterías LXT® de litio-ion de 18V, eliminando la dependencia de fuentes de alimentación cableadas y permitiendo su despliegue en ubicaciones remotas. La estructura extensible alcanza una altura máxima de 2.2 m (7.2 ft), mientras que los cabezales articulados ofrecen rotación de 220° en eje vertical y 230° en eje horizontal para direccionamiento preciso de la luz. La clasificación IP55 garantiza resistencia a la entrada de polvo y proyección de agua, facilitando su uso en condiciones ambientales adversas. El diseño plegable incorpora correa de transporte para optimizar la movilidad entre diferentes puntos de trabajo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Lámpara de torre inalámbrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación: Batería LXT® litio-ion 18V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Flujo luminoso: 3000 / 1700 / 900 lúmenes (alta / media / baja)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía: Hasta 10 horas en modo bajo con batería de 5.0Ah<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Altura ajustable: Hasta 2.2 m (7.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cabezales: 3 unidades multidireccionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rotación vertical: 220°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rotación horizontal: 230°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de protección: IP55<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño plegable con correa para transporte portátil</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso alto: 3000 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso media: 1700 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Flujo luminoso baja: 900 lúmenes<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Autonomía modo bajo: Hasta 10 h (con batería 5.0Ah)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cabezales: 3 unidades<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rotación vertical: 220°<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rotación horizontal: 230°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Altura máxima: 2.2 m (7.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de batería: 18V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Química de batería: Litio-ion<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatibilidad: Baterías LXT®<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Clasificación IP: IP55<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño: Plegable con correa de transporte</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Lámpara de torre inalámbrica DML814<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Correa para transporte portátil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación regulable en 3 niveles: 3000, 1700 y 900 lúmenes
Característica 2	Hasta 10 horas de autonomía en modo bajo con batería 5.0Ah
Característica 3	Cabezales articulados 220° vertical y 230° horizontal para cobertura total
Característica 4	Estructura extensible hasta 2.2 m (7.2 ft) para iluminación de área amplia
Característica 5	Protección IP55 para operación en condiciones de polvo y agua
Característica 6	Diseño plegable con correa de transporte para movilidad en obra