



Lámpara estroboscópica LED para pared, 24 Vcd, candela seleccionable hasta 185 cd, sin sirena, color rojo

SKU: SRLED Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,036.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Esta lámpara estroboscópica LED de System Sensor, Serie L, es un dispositivo de notificación visual, sin sirena, para sistemas de detección de incendio. Usa un LED en lugar de la lámpara de xenón tradicional, lo que reduce el consumo de corriente en todo el rango de candela. Se instala en pared, en interiores, y se utiliza como notificación visual complementaria en áreas donde ya existe alerta audible por separado, o donde se requiere únicamente alerta visual, como cuartos de máquinas o zonas de alto ruido. Incluye puntos de prueba para medidor de voltaje digital (DVM) en la carátula, y es compatible con paneles de detección de incendio que alimentan circuitos de dispositivos de notificación (NAC).</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anteriorCandela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 o 185 cdDispositivo solo visual, sin sirena ni bocina integradaPuntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipoDiseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidadCompatible eléctricamente con SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie LListado UL para montaje en pared, con marcado FIRE en la carátula<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TECNOLOGÍAEstroboscopio LED</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TIPOSolo visual, sin sirena</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>VOLTAJE NOMINAL24 Vcd regulado (16 a 33 V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>CANDELA SELECCIONABLE15, 30, 75, 95, 110, 135 y 185 cd</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIAGNÓSTICOPuntos de prueba DVM en la carátula</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>MONTAJEPared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>TEMPERATURA DE OPERACIÓN0 °C a 49 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES144 x 119 x 53 mm (con lente)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Estroboscopio LED de menor consumo que la tecnología de xenón anterior
Característica 2	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 110, 135 o 185 cd
Característica 3	Dispositivo solo visual, sin sirena ni bocina integrada
Característica 4	Puntos de prueba DVM en la carátula para medir voltaje sin desmontar el equipo
Característica 5	Diseño enchufable con placa de montaje universal y resorte para probar continuidad
Característica 6	Compatible eléctricamente con SpectrAlert, SpectrAlert Advance y Serie L
Característica 7	Listado UL para montaje en pared, con marcado FIRE en la carátula