



Lámpara estroboscópica para montaje en techo, candela seleccionable en campo, compatible con SpectrAlert Advance, Serie L

SKU: SC-RL Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Estrobos / Sirenas / Bocinas / Campanas

\$1,033.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La SC-RL de System Sensor es una lámpara estroboscópica de notificación visual de incendio, de la línea L-Series, para montaje en techo, color rojo. Su función es alertar visualmente en caso de emergencia mediante destellos de xenón conforme a los requisitos de señalización visual de la ADA (Americans with Disabilities Act), y se emplea en sistemas de detección de incendio comerciales e institucionales. La intensidad luminosa (candela) se ajusta en campo, y el dispositivo puede compartir circuito con estrobos existentes de las líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance.

Características principales

- Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
- Selección automática de operación a 12 o 24 V en los ajustes de 15 y 30 cd
- Destello de xenón a 1 Hz en toda la ventana de voltaje, conforme a los requisitos ADA de señalización visual
- Diseño plug-in con placa de montaje universal y resorte que verifica el cableado
- Compatible con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
- Compatible con el módulo de sincronización MDL3
- Listado UL1971 solo para montaje en techo, temperatura de 0 °C a 49 °C

Especificaciones técnicas

Voltaje nominal	12 o 24 VDC regulado, o FWR
Rango de voltaje de operación	8-17.5 V (12 V nom.) o 16-33 V (24 V nom.)
Con módulo de sincronización MDL3	8.5-17.5 V (12 V) o 16.5-33 V (24 V)
Velocidad de destello	1 flash por segundo
Dimensiones (sin caja de montaje)	6.8 in diám. x 2.5 in alto (173 x 64 mm)
Calibre de cable en terminal	12 a 18 AWG
Temperatura / Humedad	0-49 °C / 10-93% sin condensación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Candela seleccionable en campo: 15, 30, 75, 95, 115, 150 o 177 cd
Característica 2	Selección automática de operación a 12 o 24 V en los ajustes de 15 y 30 cd
Característica 3	Destello de xenón a 1 Hz en toda la ventana de voltaje, conforme a los requisitos ADA de señalización visual
Característica 4	Diseño plug-in con placa de montaje universal y resorte que verifica el cableado
Característica 5	Compatible con líneas SpectrAlert y SpectrAlert Advance existentes
Característica 6	Compatible con el módulo de sincronización MDL3
Característica 7	Listado UL1971 solo para montaje en techo, temperatura de 0 °C a 49 °C