



Lámpara Infrarrojo De Prueba, Para Detectores De Flama Serie FSX & FSX Plus De Honeywell Analytics, Prueba De Explosiones, Para Lugares Peligrosos, Clase I División 1

SKU: TL-2055 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Flama

\$122,966.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La TL-2055 es una lámpara de prueba infrarroja portátil de Honeywell Analytics, diseñada para realizar pruebas manuales de los detectores de flama de la familia FSX (FS20X y FS24X) en ubicaciones peligrosas. Su construcción es a prueba de explosión y cuenta con aprobación Clase I, División 1, por lo que puede utilizarse en refinerías, plataformas y demás instalaciones industriales donde estén instalados estos detectores. Se suministra con cargador universal de 110/220 VAC y permite verificar en campo que el detector responde correctamente a una fuente de energía radiante dentro de su campo de visión.

Características principales

Diseñada para pruebas manuales de detectores de flama de la familia FSX (FS20X y FS24X)

Construcción a prueba de explosión con certificación Clase I, División 1

Incluye cargador universal 110 VAC/220 VAC

Activa la alarma del detector a una distancia de 30 cm a 7.62 m (1 a 25 pies)

Cumple con los lineamientos de prueba de detectores según NFPA 72

Accesorio de mantenimiento preventivo listado por Honeywell para la línea FSX

Especificaciones técnicas

Tipo Lámpara de prueba infrarroja portátil (handheld)

Compatibilidad Detectores de flama FS20X y FS24X (familia FSX)

Certificación Clase I, División 1, a prueba de explosión

Cargador Universal 110 VAC/220 VAC, incluido

Distancia de prueba 30 cm a 7.62 m (1 a 25 pies)

Normativa Cumple con NFPA 72

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseñada para pruebas manuales de detectores de flama de la familia FSX (FS20X y FS24X)
Característica 2	Construcción a prueba de explosión con certificación Clase I, División 1
Característica 3	Incluye cargador universal 110 VAC/220 VAC
Característica 4	Activa la alarma del detector a una distancia de 30 cm a 7.62 m (1 a 25 pies)
Característica 5	Cumple con los lineamientos de prueba de detectores según NFPA 72
Característica 6	Accesorio de mantenimiento preventivo listado por Honeywell para la línea FSX