



Lámpara integrada en cúpula.

SKU: 001-G02801 Marca: CAME Categoría: Accesorios

\$431.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> Características técnicas</h3> <p>Moderna tecnología de iluminación: Exclusiva luz intermitente integrada con difusor luminoso por LEDs, libre de mantenimiento, garantiza una excelente visibilidad de la señal luminosa.</p> Sección de cards con especificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología de iluminación LED intermitente exclusiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Difusor luminoso por LEDs de alta eficiencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Libre de mantenimiento para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente visibilidad de señal luminosa <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño moderno y funcional </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visibilidad óptima en ambientes industriales con alta interferencia lumínica
Característica 2	Difusor LED de alta eficiencia sin mantenimiento durante toda su vida útil
Característica 3	Consumo energético reducido respecto a tecnologías de señalización tradicionales
Característica 4	Instalación segura en techos de hasta 10 m (32.8 ft) sin requerir andamiaje especial
Característica 5	Diseño integrado en cúpula que minimiza acumulación de polvo y agentes contaminantes
Característica 6	Señalización intermitente de alto contraste para identificación inmediata de estados operativos