



Lampara IR de Luz Continua / 16 Lámparas LED / Distancia Efectiva 16 a 25 metros / Cobertura 40° / Exterior IP66

SKU: DS-TL2000CI Marca: HIKVISION Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$6,907.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 20px 0;'></p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: inside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Fuente de luz continua IR. <li style='margin-bottom: 8px;'>16 Lámparas LED. <li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño de luz infrarroja con control automático incorporado, abierto con poca iluminación. <li style='margin-bottom: 8px;'>Ángulo de Cobertura: 40° <li style='margin-bottom: 8px;'>Distancia Efectiva: 16-25 mts. <li style='margin-bottom: 8px;'>Admite detección de brillo ambiental, inicio automático con poca iluminación. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: inside;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de Protección: Exterior IP66. <li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Aluminio. <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 88 a 264 VCA. <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo: 36 Watts. <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -40°C a 70°C / Humedad al 90% máximo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 128 x 216 x 159 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 2.72 kg. </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.4);'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: inside;'> <li style='margin-bottom: 8px; font-weight: bold;'>Chips LED infrarrojos con larga vida útil, estabilidad y alta eficiencia luminosa. <li style='margin-bottom: 8px; font-weight: bold;'>Protección del medio ambiente sin metales nocivos. <li style='margin-bottom: 8px; font-weight: bold;'>Diseño novedoso (tamaño pequeño, peso ligero), fácil de instalar y ajustar. </div> <p style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </p> </div>