



Lampara IR de Luz Estroboscópica / Luz LED Alta Potencia / 28 Lámparas LED / Cuerpo de Aleación de Aluminio / Vidrio Templado / IP66

SKU: DS-TL2002A(AC220V) Marca: HIKVISION Categoría: Iluminadores IR y de Luz Blanca

\$18,783.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Banner inicio --> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Banner inicio'> </p> <!-- Características y Funcionalidades --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Características Generales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Cobertura de 1 carril <li style='margin-bottom: 5px;*>28 perlas de lámpara LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminancia central de 250 lx <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia efectiva de 16 a 25 m </div> <!-- Funcionalidades --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funcionalidades</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Apertura automática con baja iluminación <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra falsas activaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Recuperación automática ante señales anormales <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño pequeño y peso ligero <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia al agua y polvo (IP66) </div> <!-- Características destacadas --> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características destacadas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='font-size: 14px; margin: 0;*> La luz estroboscópica LED DS-TL2002A de Hikvision ofrece una iluminación suplementaria de alta potencia con un diseño innovador y compacto. Equipado con 28 perlas de lámpara LED de alta eficiencia, garantiza una larga vida útil y estabilidad luminica. Su cuerpo de aleación de aluminio, junto con un radiador tipo aleta y vidrio templado de alta transmisión, proporciona resistencia y durabilidad en condiciones adversas. Con un diseño óptico profesional, asegura una distribución uniforme de la luz y un enfoque preciso. La luz incluye control automático y protección contra activaciones falsas, siendo ideal para diversas aplicaciones de iluminación profesional. </p> </div> </div> <!-- Banner final --> <div style='margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/banners/solution%20complete.png' alt='Banner final'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminancia central de 250 lx para captura de placas vehiculares nítida
Característica 2	Apertura automática con baja iluminación ambiental sin intervención manual
Característica 3	Protección contra falsas activaciones para operación confiable 24/7
Característica 4	Recuperación automática ante señales anormales que reduce mantenimiento
Característica 5	Radiador tipo aleta en aluminio para disipación térmica eficiente
Característica 6	Vidrio templado de alta transmisión que maximiza rendimiento lumínico