



Lámpara LED Compacta para Gabinetes de Telecomunicaciones / 550 lm / Sensor de Movimiento / 24-240 V AC/DC

SKU: CEL550M Marca: HOFFMAN Categoría: Luminarias LED Comerciales e Industriales

\$5,745.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

HERO --><div style='margin-bottom: 40px;'><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;'>Hoffman · CEL550M · Iluminación Inteligente</p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;'>Se enciende cuando te acercas.</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;'>Lámpara LED compacta con sensor de movimiento integrado. 550 lúmenes de luz blanca que se activan automáticamente al detectar presencia. Sin interruptores, sin cables adicionales. Voltaje universal 24-240V AC/DC para cualquier aplicación industrial.</p><!-- STATS RIBBON --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>550</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Lúmenes</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>24-240</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>V AC/DC</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>5.1W</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Consumo</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;'>IP20</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;'>Protección</div></div></div><!-- PILAR 1 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Sensor</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Movimiento. Automático.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>El sensor de movimiento PIR integrado detecta presencia y enciende la lámpara automáticamente. Temporizador de 3 minutos que apaga la luz cuando no hay actividad. Ahorro energético sin intervención del usuario.</p><!-- PILAR 2 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Voltaje</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Universal. Un modelo para todo.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Opera con cualquier voltaje entre 24 y 240V, corriente alterna o directa. Un solo modelo sirve para tableros de control, gabinetes de telecomunicaciones, centros de datos y aplicaciones industriales.</p></div><!-- PILAR 3 --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;'><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Instalación</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'>Magnética o atornillada.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;'>Compatible con bases magnéticas ELA02MF para instalación sin perforar, o soportes atornillables ELA02SF para fijación permanente. Conexión en cadena de hasta 4 lámparas con cables ELC.</p></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Ópticas</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura color: 5300 K</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Potencia: 5.1 W</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Sensor: PIR movimiento</div><div>Temporizador: 3 minutos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Eléctricas</div><div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 24-240V AC/DC</div><div style='margin-bottom: 6px;'>Conexión: 2 polos</div><div style='margin-bottom: 6px;'>En cadena: Hasta 4 unidades</div><div>Protección: IP20</div></div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Ecosistema de Iluminación Hoffman</h3><p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;'>Este accesorio es compatible :</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;'>EL900DELA02MFELA02SFELC1001PBUL</div><p style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cable conexión rápida 1m. Plug & Play.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor PIR integrado con apagado automático a 3 minutos
Característica 2	Voltaje universal 24-240 V AC/DC sin ajustes
Característica 3	Conexión en cadena hasta 4 unidades
Característica 4	Instalación sin herramientas con clips o imanes
Característica 5	Consumo energético de solo 5.1 W
Característica 6	Operación en temperaturas de -20 a +55 °C