



Lámpara LED para Gabinete / 900 lm / 9W / 4000K Blanco Neutro / Conexión en Serie 4 Unidades / 100-240 Vca / Instalación sin Herramientas

SKU: EL900D Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$4,877.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La lámpara LED para gabinete de telecomunicaciones ofrece 900 lúmenes de luz blanca neutra a 4000K con un consumo de 9W, diseñada para iluminación interior de racks y gabinetes de equipos. Integra sensor de movimiento que activa la iluminación automáticamente al abrir la puerta del gabinete, eliminando la necesidad de interruptores manuales. Su sistema de instalación sin herramientas utiliza ganchos de cierre que se adaptan al patrón de orificios de 25 mm (0.98 in), permitiendo montaje horizontal o vertical en segundos. Soporta conexión en serie de hasta 4 unidades alimentadas por un solo cable, simplificando el cableado en configuraciones con múltiples lámparas. Opera con voltaje universal 100-240 Vca, eliminando requisitos de selección de fuente por región. Requiere cable de alimentación ELC1001PBUL para conexión a la fuente de poder (vendido por separado).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px; margin-bottom: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>900 lúmenes de alta luminosidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión en serie para 4 unidades<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación sin herramientas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Flujo luminoso: 900 lm</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Consumo: 9W</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Sensor de movimiento: Integrado</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Unidades en serie: Hasta 4</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Patrón de montaje: Orificios de 25 mm (0.98 in)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Orientación de montaje: Horizontal o vertical</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Método de instalación: Sin herramientas, sistema de gancho de cierre</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluido: Lámpara LED EL900D</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Requerido y vendido por separado: Cable de alimentación ELC1001PBUL para conexión a fuente de poder</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de movimiento integrado para iluminación automática al abrir el gabinete
Característica 2	Montaje horizontal o vertical en patrón de orificios de 25 mm (0.98 in)
Característica 3	Conexión en cadena con un solo cable de alimentación para múltiples unidades
Característica 4	Diseño compacto que optimiza el espacio interior del rack
Característica 5	Consumo energético reducido de 9W con alta eficiencia luminosa
Característica 6	Compatibilidad universal con voltaje 100-240 Vca sin adaptadores