



Lámpara LED para Gabinete de Telecomunicaciones / 900 lm (4000K Blanco Neutro) / 9W / Instalación sin Herramientas / Serie hasta 4 Unidades / 100-240 Vca

SKU: EL900D Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$5,479.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><!-- HERO --><div style="margin-bottom: 40px;"><p style="font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px;">Hoffman · EL900D · Iluminación para Gabinetes</p><h2 style="font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal;">Abre el gabinete. Todo se ve.</h2><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px;">900 lúmenes de luz blanca neutra dentro de tu rack. Sin cables sueltos, sin tornillos, sin perder tiempo. La EL900D se monta en segundos sobre el patrón de orificios de 25 mm de los gabinetes nVent HOFFMAN y se conecta en cadena con hasta 4 unidades usando un solo cable de alimentación.</p><div style="margin-top: 15px; padding: 12px 18px; border-left: 4px solid #e8a020; background-color: rgba(232, 160, 32, 0.08); border-radius: 0 8px 8px 0;"><p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Requiere cable de alimentación ELC1001PBUL (vendido por separado) para conectar la lámpara a la fuente de poder.</p></div></div><!-- STATS RIBBON --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">900</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Lúmenes</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">9W</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Consumo</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">4000K</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">Blanco Neutro</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">4</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase;">En Serie</div></div><div style="flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center;"><div style="font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit;">100-240</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px;">Vca Universal</div></div><!-- PILAR 1: Instalación --><div style="margin-bottom: 5px;">Operación Inteligente</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Sin herramientas. Sin complicaciones.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">El sistema de gancho de cierre se adapta al patrón de orificios de 25 mm de los gabinetes nVent HOFFMAN. Se monta horizontal o verticalmente en segundos. No necesitas taladro, no necesitas tornillos, no necesitas parar la instalación.</p><!-- PILAR 2: Escalabilidad --><div style="margin-bottom: 5px;">Escalabilidad</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Un cable. Cuatro lámparas. Cero desorden.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Conecta hasta 4 lámparas EL900D en serie con un solo cable de alimentación. El cableado pasante de 3 polos mantiene la instalación limpia y profesional. Menos cables, menos puntos de falla, menos tiempo en el sitio.</p><!-- PILAR 3: Automatización --><div style="margin-bottom: 5px;">Automatización</p><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;">Se enciende cuando la necesitas.</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0;">Compatible con interruptor operado por puerta (ELD0801U, vendido por separado). Abre la puerta del gabinete y la luz se enciende automáticamente. Ciérrala y se apaga. Ahorro energético sin intervención del técnico.</p></div><!-- APLICACIONES --><div style="margin-bottom: 40px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Dónde se usa</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;"><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;">Data Centers</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Iluminación uniforme en racks de alta densidad</div></div><div style="flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;"><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;">Telecomunicaciones</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Gabinetes de distribución y nodos de red</div></div><div style="flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;"><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;">Industria</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Tableros de control y automatización</div></div><div style="flex: 1 1 200px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; text-align: center;"><div style="font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit;">Radiocomunicación</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7;">Estaciones base y sitios remotos</div></div></div><!-- ESPECIFICACIONES --><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Ópticas</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit; display: block; background-color: rgba(232, 160, 32, 0.05);">Temperatura de color: 4000 K</div><div style="margin-bottom: 6px;">Color de luz: Blanco neutro</div><div>Potencia: 9 W</div></div><div style="flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Eléctricas</div><div style="margin-bottom: 6px;">Frecuencia: 50/60 Hz</div><div>Conexión: Cableado pasante y entrada de 3 polos</div></div><div style="flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;"><div style="padding: 12px 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;">Físicas</div><div style="padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;">Material: Plástico</div><div style="margin-bottom: 6px;">Color: Negro</div><div style="margin-bottom: 6px;">Altura: 76 mm (3 in)</div><div style="margin-bottom: 6px;">Ancho: 314 mm (12.4 in)</div><div style="margin-bottom: 6px;">Profundidad: 48 mm (1.9 in)</div><div>Peso: 0.7 kg</div></div></div><!-- COMPATIBILIDAD CON CROSS-SELLING ACTIVO --><div style="margin-bottom: 30px;"><div style="margin-bottom: 30px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; background-color: rgba(232, 160, 32, 0.05);"><h3 style="font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;">Completa tu instalación</h3><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 20px;">Accesorios compatibles para aprovechar al máximo tu EL900D</p><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px;"><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">ELC1001PBUL</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable de alimentación 1m. Indispensable para conectar la lámpara a la fuente de poder.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">ELA02MF</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Base magnética. Instala sin perforar, sin herramientas.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">ELA02SF</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Montaje atornillable. Fijación permanente para entornos con vibración.</div><div style="font-size: 13px; font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 5px;">ELC0601TBUL</div><div style="font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cable de unión 60cm. Conecta hasta 4 lámparas en cadena.</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de movimiento integrado para iluminación automática al abrir el gabinete
Característica 2	Montaje horizontal o vertical en patrón de orificios de 25 mm (0.98 in)
Característica 3	Conexión en cadena con un solo cable de alimentación para múltiples unidades
Característica 4	Diseño compacto que optimiza el espacio interior del rack
Característica 5	Consumo energético reducido de 9W con alta eficiencia luminosa
Característica 6	Compatibilidad universal con voltaje 100-240 Vca sin adaptadores