



Lámpara LED Poligonal / 18 W / 1 800 lm / 6 500 K / 140° / Montaje Sobreponer o Suspendido / 85-265V~ 50/60 Hz

SKU: JLCR-2008-B Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$430.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La luminaria LED poligonal de perfil compacto está diseñada para aplicaciones de iluminación interior en entornos comerciales, residenciales e industriales ligeros. Fabricada en metal y acrílico con acabado blanco mate, integra tecnología LED SMD de alta eficiencia que entrega un flujo luminoso de 1 800 lúmenes con un consumo energético de 18 W. Su sistema de montaje versátil permite instalación en superficie (sobreponer) o suspendida, adaptándose a distintas configuraciones arquitectónicas y alturas de techo. Opera en un rango de voltaje universal de 85 a 265 V~ a 50/60 Hz, eliminando la necesidad de equipos auxiliares de acondicionamiento eléctrico. Con una vida útil de 50 000 horas y cumplimiento de la norma mexicana NOM-003-SCFI-2014, ofrece un rendimiento confiable con bajo requerimiento de mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tecnología LED SMD de alta eficiencia energéticaPotencia: 18 WFlujo luminoso: 1 800 lmTemperatura de color: 6 500 K (luz fría)Ángulo de luz: 140°Voltaje de operación: 85-265 V~ 50/60 HzVida útil: 50 000 hDimensiones: 230 x 100 mm (largo x alto)Materiales: metal y acrílicoAcabado: blanco mateMontaje: sobreponer o suspendidoCertificación: NOM-003-SCFI-2014</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia: 18 WFlujo luminoso: 1 800 lmTemperatura de color: 6 500 KÁngulo de luz: 140°Vida útil LED: 50 000 h</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 85-265 V~ 50/60 HzDimensiones: 230 x 100 mmAlto: 80 mmMateriales: metal y acrílicoAcabado: blanco mateMontaje: sobreponer o suspendido</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: NOM-003-SCFI-2014 vigente</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Vida útil de 50,000 h reduce costos de mantenimiento
Característica 2	Voltaje universal 85-265V~ para instalaciones sin transformador
Característica 3	Montaje dual: sobreponer o suspendido según necesidad arquitectónica
Característica 4	Ángulo de luz 140° para cobertura amplia en espacios comerciales
Característica 5	Construcción en metal y acrílico con acabado blanco mate
Característica 6	Cumplimiento NOM-003-SCFI-2014 para instalaciones eléctricas seguras