



Lampara Preventiva para Operadores Abatibles / Voltaje de operación 24V

SKU: XB-LAMP Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$169.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 30px; margin-bottom: 30px; align-items: start;'> <div> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción general</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Lámpara de señalización para motores corredizos y abatibles, diseñada para operar en condiciones de exterior con protección contra intemperie.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación: 24Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 3W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: 125 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de iluminación: Ámbar <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 50°C <div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-direction: column; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de operadores abatibles AccessPRO XBSPK03 <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de operadores abatibles FAAC S418 121361 <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de operadores abatibles FAAC S418 10599807 <div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación de 24 VCC para eficiencia energética en instalaciones residenciales y comerciales
Característica 2	Bajo consumo de 3 W (125 mA) que reduce costos operativos de energía
Característica 3	Iluminación ámbar de alta visibilidad para alerta visual efectiva en exteriores
Característica 4	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C
Característica 5	Compatibilidad directa con kits abatibles AccessPro XBSPK03 y FAAC S418
Característica 6	Protección IP54 para resistencia a polvo y salpicaduras de agua en exteriores