

ZKT*eco*



Lector Autónomo Facial y QR / 30,000 Rostros / IP66 IK07 / TCP/IP Wiegand RS485 / Exterior / ZKBio CVSecurity

SKU: PRO-MA-QR Marca: ZKTECO Categoría: Para Control de Acceso

\$5,047.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>ProMA es un terminal independiente de control de acceso de gama alta, equipado con visible light y construido en metal resistente para exteriores.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>ProMa es IP66 a prueba de agua y anticollisión IK07. Esta serie incluye tres modelos, ProMA, que admite reconocimiento facial, reconocimiento de huellas dactilares y RFID, ProMA-RF, con reconocimiento facial y RFID y ProMA-QR con reconocimiento facial y módulo de código QR. Admiten el protocolo de comunicación PUSH y están equipados con la última tecnología biométrica híbrida y software ZKBio CVSecurity</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Reconocimiento facial<li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura codigos QR Dinamico<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de usuarios 50,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad facial 30,000<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de eventos 500,000</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentacion 12v 3Amp (No incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Proteccion: IP66/IK07<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 68.7*194.7*28.3mm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Destacadas:</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: TCP/IP, Wiegand & RS485<li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema operativo: Linux<li style='margin-bottom: 5px;'>Funcion estandar: ADMS, DST, Cámara, ID de usuario de 14 dígitos, Niveles de acceso, Grupos, Días festivos, Anti passback, Consulta de registro, Alarma de interruptor de sabotaje<li style='margin-bottom: 5px;'>Software compatibles: ZKBIOCVSECURITY & ZKBIOACCESS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con visible light de alta precisión
Característica 2	Códigos QR dinámicos para acceso móvil
Característica 3	Chasis metálico resistente a impactos y agua
Característica 4	50,000 usuarios y 500,000 eventos almacenados
Característica 5	Triple interfaz de comunicación integrada
Característica 6	Software de gestión centralizado incluido