



Lector Biométrico Facial (BEW3) / lector de tarjetas Prox EM, mifare, Tarjetas Virtuales por Bluetooth / con protección IP67, IK08

SKU: BEW3-DB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$15,830.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> BioEntry W3 es un innovador dispositivo de control de acceso con autenticación facial impulsado por la avanzada tecnología de inteligencia artificial de Suprema. Su procesador de IA, optimizado con aprendizaje profundo (NPU), garantiza una alta precisión y velocidades de procesamiento facial ultrarrápidas. Diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia, BioEntry W3 resiste impactos externos y condiciones extremas, manteniendo un perfil delgado y compacto. Experimente el futuro de la seguridad con un dispositivo que prioriza la seguridad de los datos privados, la simplicidad elegante y la durabilidad. </p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción Durable</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> BioEntry W3 está diseñado para durar. Puede soportar un uso prolongado y condiciones difíciles sin perder su integridad o funcionalidad. </p> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Credenciales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Biometría: Face <li style='margin-bottom: 5px;'>RF Option: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FelCa <li style='margin-bottom: 5px;'>RF Read Range: MIFARE/DESFire/EM: 50 mm, FelCa: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta Virtual: NFC, BLE </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP Rating: IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>IK Rating: IK08 </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de Autenticación: 0.3 ~ 1.0 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura de Autenticación: 1.4 ~ 1.9 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de Autenticación: Menos de 0.2 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de Rostro en Vivo: Soportado </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Credenciales (1:N): 30,000 (Face), 100,000 (Card) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Credenciales (1:1): 30,000 (Face), 100,000 (Card) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Registros de Texto: 1,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Máx. Registros de Imagen: 10,000 </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria: 16 GB Flash + 2 GB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Chip Criptográfico: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla: 1.3" PMOLED <li style='margin-bottom: 5px;'>Cámara: IR: 2M píxeles, Visual: 2M píxeles <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: Multi-color <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido: 16 bit <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20 °C ~ 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Almacenamiento: -40 °C ~ 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 0 % ~ 80 %, no condensante <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Almacenamiento: 0 % ~ 90 %, no condensante <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Dispositivo: 283 g, Soporte: 36 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad, mm): 50 x 160 x 34.15 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELEC </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet: Soportado (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 canal Master / Slave (Seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolo RS-485: OSDP V2 compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand: 1 canal Input y 1 canal Output <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas: 3 canales <li style='margin-bottom: 5px;'>Relé: 1 Relé <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: USB 2.0 (Tipo C), solo para actualización de firmware <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Expansión USB: Soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE: No soportado <li style='margin-bottom: 5px;'>RTSP: Soportado (Protocolo de Streaming en Tiempo Real) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper: Soportado </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Voltaje: 12 Vdc, Corriente: Máx. 1.0 A / Voltaje: 24 Vdc, Corriente: Máx. 0.6 A </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador NPU con IA de aprendizaje profundo para reconocimiento facial ultrarrápido y de alta precisión
Característica 2	Soporte de tarjetas virtuales por Bluetooth para acceso sin contacto desde dispositivos móviles
Característica 3	Compatibilidad dual con tarjetas Prox EM y Mifare para flexibilidad en credenciales
Característica 4	Construcción compacta con resistencia a impactos para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Protección IP67 e IK08 para operación confiable en exteriores y condiciones extremas
Característica 6	Diseño delgado que integra durabilidad con estética profesional para entornos corporativos