



Lector Biométrico Facial (BEW3) / lector de tarjetas Prox EM, mifare, Tarjetas Virtuales por Bluetooth / con protección IP67, IK08

SKU: BEW3-APB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$22,071.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
 </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>BioEntry W3 es un innovador dispositivo de control de acceso con autenticación facial impulsado por la avanzada tecnología de inteligencia artificial de Suprema. Su procesador de IA, optimizado con aprendizaje profundo (NPU), garantiza una alta precisión y velocidades de procesamiento facial ultrarrápidas. Diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia, BioEntry W3 resiste impactos externos y condiciones extremas, manteniendo un perfil delgado y compacto. Experimente el futuro de la seguridad con un dispositivo que prioriza la seguridad de los datos privados, la simplicidad elegante y la durabilidad.</p> </div> <!-- Sección de construcción duradera --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción Durable</h2> <p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>BioEntry W3 está diseñado para durar. Puede soportar un uso prolongado y condiciones difíciles sin perder su integridad o funcionalidad</p> </div> <!-- Especificaciones --> <div id='specification' style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 30px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h2> <!-- Sección de cards --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Credenciales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Credenciales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Biometrics Face <li style='margin-bottom: 5px;'>RF read range MIFARE/DESFire/EM: 50 mm, FeliCa: 30 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Mobile Card NFC, BLE </div> <!-- Protections --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Protections</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IP rating IP67 <li style='margin-bottom: 5px;'>IK rating IK08 </div> <!-- Face --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Face</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Authentication Distance 0.3 ~ 1.0 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Authentication Height 1.4 ~ 1.9 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Matching speed Within 0.2 seconds <li style='margin-bottom: 5px;'>Live Face Detection Supported </div> <!-- Capacity --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Capacity</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Credential (1:N) Face: 30,000 / Card: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Credential (1:1) Face: 30,000 / Card: 100,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Text Log 1,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Max. Image Log 10,000 </div> <!-- General --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>General</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU 1.5 GHz Quad Core <li style='margin-bottom: 5px;'>Memory 16 GB Flash + 2 GB RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Crypto Chip Supported <li style='margin-bottom: 5px;'>LCD Type 1.3" PMOLED <li style='margin-bottom: 5px;'>Camera IR: 2M pixels / Visual: 2M pixels <li style='margin-bottom: 5px;'>LED Multi-color <li style='margin-bottom: 5px;'>Sound 16 bit <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Temperature -20 °C ~ 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Storage Temperature -40 °C ~ 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Operating Humidity 0 % ~ 80 %, non-condensing <li style='margin-bottom: 5px;'>Storage Humidity 0 % ~ 90 %, non-condensing <li style='margin-bottom: 5px;'>Weight Device: 283 g / Bracket: 36 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimension (WxHxD, mm) 50 x 160 x 34.15 (mm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Certifications CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH, WEEE, EAC, TELECOM </div> <!-- Interface --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interface</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ethernet Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485 1 ch Master / Slave (Selectable) <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485 Communication Protocol OSDP V2 compliant <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand 1 ch Input and 1 ch Output <li style='margin-bottom: 5px;'>Input 3 ch Inputs <li style='margin-bottom: 5px;'>Relay 1 Relay <li style='margin-bottom: 5px;'>USB USB 2.0 (Type C), only FW-Upgrade <li style='margin-bottom: 5px;'>USB expansion port Supported <li style='margin-bottom: 5px;'>PoE Not supported <li style='margin-bottom: 5px;'>RTSP Supported (Real Time Streaming Protocol) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper Supported </div> <!-- Electrical --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Electrical</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Power Voltage: 12 Vdc, Current: Max. 1.0 A / Voltage: 24 Vdc, Current: Max. 0.6 A </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento facial con IA y aprendizaje profundo integrado
Característica 2	Procesamiento ultrarrápido de rostros en 0.2 segundos
Característica 3	Resistencia a impactos IK08 y protección total IP67
Característica 4	Soporte multimodal: EM, Mifare, NFC y tarjetas virtuales Bluetooth
Característica 5	Capacidad de 100,000 usuarios y credenciales en dispositivo
Característica 6	Diseño compacto de 50 x 160 x 34 mm para espacios reducidos