



Lector con Teclado 921 PROX HID, EM /iClass SEOS (no clonable) /iClass SE/ iClass SR/ iClass /Mifare Classic, DesFire, Bluetooth/ Garantía de por Vida

SKU: RK40F Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$12,324.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Diseñado para aplicaciones de puertas que requieren un interruptor de pared estándar y entrada de teclado.</p> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 22px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible :</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector RK40 (921PMNNEKMA004) <li style='margin-bottom: 5px;'>Multiformato Proximidad HID, Proximidad EM, AWID, iClass, iClass SEOS/iClass SE/ iClass SR/ iClass /Mifare Classic, DesFire, Mobile ID vía NFC, Bluetooth para uso con MobileID <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación Wiegand. <li style='margin-bottom: 5px;'>El alcance de lectura en tecnología SEOS es de 1 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminal strip. <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 5-16 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color Negro. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía de por vida. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 8.5 x 12.2 x 2.8 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 228 g. <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere controlador wiegand para operar: Aquí </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>NOTA</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Hay tres diferentes salidas:</p> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 bits (default) Ejemplo de tipo de salida: PIN 1234 0001 0010 0011 0100 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 bits Ejemplo de tipo de salida: PIN 1234 11100001 11010010 11000011 10110100 <li style='margin-bottom: 5px;'>26 bits (Hace emulación del formato H10301, el PIN debe ser un número del 1 al 65535, el FC se programa en el lector al momento de configurarlo). </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Tarjetas configuradoras</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SEC9XCRD0003R (Keypad 26 bits) <li style='margin-bottom: 5px;'>SEC9XCRD00003 (Keypad 8 bits) <li style='margin-bottom: 5px;'>SEC9XCRD00003 (Keypad 4 bits) </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multiformato: HID Prox, EM, AWID, iClass, MIFARE, DESFire y Mobile ID
Característica 2	Bluetooth integrado para autenticación móvil sin contacto físico
Característica 3	Alcance de lectura SEOS de 1 cm para máxima seguridad anti-clonación
Característica 4	Teclado numérico para PIN independiente o doble factor de autenticación
Característica 5	Salida Wiegand configurable en 4, 8 o 26 bits para compatibilidad con controladores
Característica 6	Alimentación 5-16 VCC para instalación flexible en diversas infraestructuras