



Lector con Teclado Capacitivo SIGNO Multitecnologia/ 20KNKS-01-00001H/ Garantia de Por Vida/ Pigtail/Wiegand & OSDP/Mullion

SKU: R20KS Marca: HID Categoría: MIFARE®/CLASS (13.56 MHz)

\$7,185.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin-top: 0; color: inherit;'>HID Signo™ es la línea icónica de lectores de control de acceso de HID Global. La versatilidad, el rendimiento y las prestaciones de conexión de los lectores HID Signo marcan un nuevo punto de referencia en la industria como la solución más adaptable, interoperable y segura para el control de acceso electrónico.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lector modelo: 20KNKS-01-00001H <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado: Diseño 2 x 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tecnología soportada: Seos (Mobile IDs via NFC/BLE) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Ideal para instalación en marcos de puerta o en cualquier superficie de montaje plana <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 45 mm x 121.5 mm x 21.5 mm (1.78 pulgadas x 4.79 pulgadas x 0.85 pulgadas) <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: LED tricolor, indicador acústico, retención en bajo activo <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de datos: Pigtail <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida del teclado: 4 bits (por defecto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Comunicación: Wiegand y RS-485 semidúplex (OSDP) a través de cable flexible (18 pulgadas / 0.5 m) o regleta de bornes <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identities móviles seguras mediante SEOS con NFC y BLE
Característica 2	Teclado capacitivo 2x6 con salida de 4 bits para PIN dual
Característica 3	Comunicación dual Wiegand y RS-485 semidúplex OSDP
Característica 4	Retroalimentación inmediata con LED tricolor y sonoro
Característica 5	Instalación versátil en marcos de puerta o superficies planas
Característica 6	Alimentación 12 VCC para operación eficiente y estable