



Lector con teclado / controlador /exterior/ Multitecnolgia de tarjetas /NFC/ BLE

SKU: XP2GKDPB Marca: SUPREMA Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$7,950.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> El nuevo Lector compacto de RFID serie XPass 2, optimiza los procesos del sistema de control de acceso centralizados del core station. Utilizando tecnología de Multiformato, instalación de sobreponer y con soporte de una amplia lectura de tarjetas de diversas tecnologías (125kHz / 13.56MHz), incluyendo NFC y BLE. Fabricado de forma robusta bajo el estándar IP65/IP67 soportando polvo y humedad y construido con el nivel de protección contra impactos IK08, agradable y seguro para todos los ambientes de instalación. </p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>RFID</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Mobile Card: NFC, BLE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Protección</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Índice de protección: IP65, IP67 <li style='margin-bottom: 5px;*> Vandal Proof: IK08 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Capacidad (RFID)</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Usuarios (1:1): 200,000 <li style='margin-bottom: 5px;*> Eventos: 1,000,000 <li style='margin-bottom: 5px;*> Código (PIN): No soportado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características HW</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> CPU: 1 GHz <li style='margin-bottom: 5px;*> Memoria: 4 GB Flash + 64 MB RAM <li style='margin-bottom: 5px;*> LCD Type: No soportado <li style='margin-bottom: 5px;*> LED: Multi color <li style='margin-bottom: 5px;*> Sonido: Buzzer (multi tono) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -35°C ~ 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura almacenamiento: -40°C ~ 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*> Operación de humedad: 0% ~ 95%, no condensada <li style='margin-bottom: 5px;*> Humedad en almacenamiento: 0% ~ 95%, no condensada </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Peso: Lector: 220g, Bracket: 52g (Including washer and bolt) <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones (WxHxD, mm): 80 x 130 x 25 <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamper: Soporta </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificados</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, SIG </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Wi-Fi: No soporta <li style='margin-bottom: 5px;*> RED (Ethernet): 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X <li style='margin-bottom: 5px;*> RS-485: Maestro o esclavo (Seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;*> Wiegand: Entrada o Salida (Seleccionable) <li style='margin-bottom: 5px;*> TTL (entradas): 2 entradas <li style='margin-bottom: 5px;*> Relay: 1 Relay <li style='margin-bottom: 5px;*> USB: No soporta <li style='margin-bottom: 5px;*> SD Card: No soporta <li style='margin-bottom: 5px;*> PoE: Soporta (IEEE 802.3af compliant) <li style='margin-bottom: 5px;*> Intercom: No soporta </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Alimentación: DC 12 V / DC 24 V </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de acceso centralizado con CoreStation
Característica 2	Lectura multiformato EM, MIFARE, DESFire, FeliCa
Característica 3	Conectividad NFC y BLE para credenciales móviles
Característica 4	Protección IP65/IP67 para ambientes extremos
Característica 5	Construcción antivandálica certificada IK08
Característica 6	Alimentación PoE IEEE 802.3af estándar