



Lector CSN Multiformato (MIFARE, classic, Felica ICLASS)

SKU: AYL6255 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: MIFARE®/ICLASS (13.56 MHz)

\$1,012.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;*>Las más poderosas lectoras inteligentes es la serie AY-K/M/H/L/R 6255 de ROSSLARE, multiformatos para credenciales de 13.56 MHz, característica de salida de multi-formato y excelente rango de lectura y uso en cualquier ambiente.</p> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Formatos compatibles</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> MIFARE Ultralight / Ultralight C MIFARE Classic MIFARE Plus S / Plus X MIFARE DESFire EV1 ISO 14443A / ISO 18092 (NFCIP-1) ISO 14443B ISO 15693 / Felica / Topaz / iClass <li style='font-weight: bold;*>NFC (pregunte por compatibilidad de equipos) <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;*>Tarjetas recomendadas</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 5px 0 0 0;*>ACCESSCARM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKF8M1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K</p> <p style='margin-top: 10px;*>Ver aquí</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con AC-015, AC-115, AC215, AC-215IPL, AC-225IPL, AC425IPL y AC825 <li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de lectura 3 cm <li style='margin-bottom: 8px;*>Salida Wiegand 26 bits <li style='margin-bottom: 8px;*>Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx) <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación 12 Vcc, 80 mA <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones 144.9 x 42.9 x 22.1 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso 126 grms </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Video demostrativo</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='https://www.youtube.com/embed/6_HbZ0YrET0' allowfullscreen='allowfullscreen'></iframe> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con NFC y múltiples estándares ISO
Característica 2	Integración segura mediante salida Wiegand 26 bits
Característica 3	Lectura sin contacto a 3 cm de distancia
Característica 4	Consumo eficiente de 80 mA a 12 VCC
Característica 5	Diseño compacto para instalación discreta
Característica 6	Operación confiable en cualquier ambiente