



Lector CSN Multiformalto (MIFARE, classic, Felica ICLASS)

SKU: AYK6255 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: MIFARE@/ICLASS (13.56 MHz)

\$1,003.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 5px 0;*>AYK6255</h2> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 5px 0;*>Lector CSN Multiformalto (MIFARE, classic, Felica ICLASS)</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nuevos lectores inteligentes CSN SELECT</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Las más poderosas lectoras Inteligentes es la serie AY-K/M/H/L/R6255 de ROSSLARE, Multiformaltos para credenciales de 13.56 MHz, característica de salida de multi-format y excelente rango de lectura y uso en cualquier ambiente.</p> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales de los lectores CSN</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CSN lee los siguientes formatos: <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE Ultralight / Ultralight C. <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE Classic. <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE Plus S / Plus X <li style='margin-bottom: 5px;*>MIFARE DESFire EV1. <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 14443A / ISO 18092 (NFCIP-1) <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 14443B <li style='margin-bottom: 5px;*>ISO 15693/Felica/Topaz/IClass <li style='margin-bottom: 5px;*>NFC (pregunte por compatibilidad de equipos) <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatible con</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-015 <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-115 <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-215 <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-215IPL <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-225IPL <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-425IPL <li style='margin-bottom: 5px;*>AC-825IP </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de lectura 3 cm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Wiegand 26 bits para integración sencilla. <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere 5 cables calibre 22 (120 m máx). <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12 Vcc, 120 mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 80.5 x 40.5 x 14.7 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 77 g. </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/6_HbZ0YrETo' allowfullscreen></iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura multiformalto 13.56 MHz en un solo dispositivo
Característica 2	Compatibilidad NFC y estándares ISO 14443A/B, 18092
Característica 3	Rango de lectura estable hasta 3 cm (1.18 pulgadas)
Característica 4	Salida Wiegand 26 bits para integración sencilla
Característica 5	Diseño ultracompacto para espacios reducidos
Característica 6	Bajo consumo 120 mA ideal para operación continua