



Lector de Acceso G3 Compacto con Soporte para NFC, App UniFi Identity y Touch Pass, Función de Salida por Proximidad, Resistencia IP55 y Alimentación PoE

SKU: UA-G3-B Marca: UBIQUITI Categoría: UHF/ RFID

\$4,719.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- UA-G3 (Dark/Light friendly REAL: sin colores fijos, sin mover layout/jerarquía, sin quitar/reordenar nada) --><div style='font-family: inherit; color:inherit; line-height:1.5; margin:16px 0; background:transparent;--><!-- Hero --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent;--><div style='flex:1 1 320px; min-width:280px;--><!-- Video Froala-safe --> <video autoplay="" muted="" loop="" playsinline="" preload='metadata' poster='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UAG3/vista1b.png' style='width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; display:block; background:transparent; margin:0 auto;' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'><source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UAG3/loopb.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta video HTML5.</video></div><div style='flex:1 1 360px; min-width:280px;--><h2 style='margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; line-height:1.2; color:inherit;-->G3 Reader</h2><div style='margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity:.85;-->Modelo: UA-G3-B</div><p style='margin:0; color:inherit;-->Lector de acceso con soporte para tarjetas y llaveros NFC, Apple Wallet / Google Wallet, desbloqueo móvil y salida por gesto Handwave, ideal para instalaciones de control de acceso UniFi en interior o exterior.</p></div></div><!-- Título --><div style='text-align:center; margin:24px 0 12px;-->Especificaciones</div><!-- Grid --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;--><!-- Características principales --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;--><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;--><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;-->Características principales</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;--><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Acceso con tarjeta y llavero NFC: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Apple / Google Wallet: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Desbloqueo móvil: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Cumplimiento NDA: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->UL 294 Nivel: Nivel I (ataque destructivo, seguridad de lía;nea, resistencia y energía de respaldo)</div><!-- Conectividad y NFC --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;--><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;--><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;-->Conectividad y NFC</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;--><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Interfaz de red: (1) puerto RJ45 10/100 MbE<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Conectividad: BLE 4.1 / NFC<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Frecuencia NFC: 13.56 MHz<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Rango de lectura NFC: < 30 mm (1.18")<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Tecnologías NFC: ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, NFC Forum T1T/T2T/T3T/T4T/T5T, ECP 2.0</div><!-- Energía y hardware --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;--><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;--><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;-->Energía y hardware</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;--><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Método de alimentación: PoE<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Fuente compatible UL: UL 294 Power-limited Class 2 PSU / UL 60950-1 / 62368-1 LPS/PS2 PSU<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Consumo máximo: 5W<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Voltaje soportado: 48V DC<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Protección ESD/EMP: a±15kV / contacto ±8kV<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Sensores: sensor de proximidad<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Speaker: <li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Botón: (1) Factory reset</div><!-- Físicas, montaje y cumplimiento --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px;--><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;--><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;-->Físicas, montaje y cumplimiento</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;--><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Dimensiones: 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4")<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Peso: 82 g (2.9 oz)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Material del gabinete: pólicarbonato, vidrio<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Material del montaje: aleación de aluminio<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Montaje: empotrado, caja de registro incluida, junction box opcional<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Uso interior / exterior: Sía<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Protección climática: IP55<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Temperatura de operación: -30 a 45 °C (-22 a 113 °F)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Humedad de operación: 5 a 90% sin condensación<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Gestión: Access<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->Certificaciones: CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);-->CAN/ULC-60839-11-1 Grade: </div><!-- Vista --><div style='border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:16px; text-align:center; background:transparent;--><h3 style='margin:0 0 16px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit;-->Vista del producto</h3><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; justify-content:center;--><h3 style='margin:0 0 16px; font-size:1.25rem; font-weight:600;-->Contenido del Paquete</h3><div style='display:flex; justify-content:center;--></div></div><!-- /UA-G3 -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo por gesto Handwave sin contacto físico
Característica 2	Compatibilidad con Apple Wallet y Google Wallet
Característica 3	Mensajes personalizables de entrada y salida
Característica 4	Cumplimiento UL 294 Nivel I para seguridad reforzada
Característica 5	Operación en exteriores con rango térmico -30°C a 45°C
Característica 6	Conexión PoE directa a UniFi Access Hub simplificando cableado