



Lector de Acceso G3 Compacto con Soporte para NFC, App UniFi Identity y Touch Pass, Función de Salida por Proximidad, Resistencia IP55 y Alimentación PoE

SKU: UA-G3-W Marca: UBIQUITI Categoría: UHF/ RFID

\$4,401.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- UA-G3 (Dark/Light friendly REAL: sin colores fijos, sin mover layout/jerarquía, sin quitar/reordenar nada) --><div style='font-family: inherit; color:inherit; line-height:1.5; margin:16px 0; background:transparent; '><!-- Hero --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent; '><div style='flex:1 1 320px; min-width:280px; '><!-- Video Froala-safe --> <video autoplay="" muted="" loop="" playsinline="" preload='metadata' poster='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UAG3/vista1w.png' style='width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; display:block; background:transparent; margin:0 auto; ' class='fr-fvc fr-dvb fr-draggable'><source src='https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UAG3/UAG3loop.mp4' type='video/mp4'> Tu navegador no soporta video HTML5.</video></div><div style='flex:1 1 360px; min-width:280px; '><h2 style='margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; line-height:1.2; color:inherit; '>G3 Reader</h2><div style='margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity:.85; '>Modelo: UA-G3-W</div><p style='margin:0; color:inherit; '>Lector de acceso con soporte para tarjetas y llaveros NFC, Apple Wallet / Google Wallet, desbloqueo móvil y salida por gesto Handwave, ideal para instalaciones de control de acceso UniFi en interior o exterior.</p></div></div><!-- Título --><div style='text-align:center; margin:24px 0 12px; '>Especificaciones</div><!-- Grid --><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; '><!-- Características principales --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px; '><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent; '><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit; '>Características principales</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit; '><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Acceso con tarjeta y llavero NFC: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Apple / Google Wallet: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Desbloqueo móvil: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Cumplimiento NDA: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>UL 294 Nivel: Nivel I (ataque destructivo, seguridad de Iíacutenea, resistencia y energía de respaldo)</div><!-- Conectividad y NFC --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px; '><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent; '><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit; '>Conectividad y NFC</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit; '><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Interfaz de red: (1) puerto RJ45 10/100 MbE<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Conectividad: BLE 4.1 / NFC<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Frecuencia NFC: 13.56 MHz<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Rango de lectura NFC: < 30 mm (1.18")<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Tecnologías NFC: ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092, MIFARE Classic, MIFARE DESFire, Sony FeliCa, NFC Forum T1T/T2T/T3T/T4T/T5T, ECP 2.0<!-- Energía y hardware --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px; '><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent; '><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit; '>Energía y hardware</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit; '><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Método de alimentación: PoE<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Fuente compatible UL: UL 294 Power-limited Class 2 PSU / UL 60950-1 / 62368-1 LPS/PS2 PSU<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Consumo máximo: 5W<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Voltaje soportado: 48V DC<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Protección ESD/EMP: aire ±15kV / contacto ±8kV<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Sensores: sensor de proximidad<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Speaker: ✓<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Botón: (1) Factory reset<!-- Físicas, montaje y cumplimiento --><div style='flex:1 1 280px; min-width:260px; '><div style='height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent; '><div style='padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit; '>Físicas, montaje y cumplimiento</div><ul style='margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit; '><li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Dimensiones: 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4")<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Peso: 82 g (2.9 oz)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Material del gabinete: policarbonato, vidrio<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Material del montaje: aleación de aluminio<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Montaje: empotrado, caja de registro incluida, junction box opcional<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Uso interior / exterior: Sía<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Protección climática: IP55<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Temperatura de operación: -30 a 45 °C (-22 a 113 °F)<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Humedad de operación: 5 a 90% sin condensación<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Gestión: Access<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>Certificaciones: CE, FCC, IC, SRRC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1<li style='padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15); '>CAN/ULC-60839-11-1 Grade: 1<!-- Vista --><div style='border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:16px; text-align:center; background:transparent; '><h3 style='margin:0 0 16px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit; '>Vista del producto</h3><div style='display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; justify-content:center; '><h3 style='margin:0 0 12px; font-size:1.25rem; font-weight:600; '>Contenido del Paquete</h3><div style='display:flex; justify-content:center; '></div></div><!-- /UA-G3 -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo por tarjeta NFC, app móvil o gesto sin contacto
Característica 2	Salida por proximidad con detección de movimiento de mano
Característica 3	Mensajes de saludo personalizables para entrada y salida
Característica 4	Operación en exteriores con protección IP55 y rango térmico extendido
Característica 5	Alimentación PoE simplifica instalación sin cableado eléctrico adicional
Característica 6	Cumplimiento UL 294 Nivel I para seguridad física reforzada