



Lector de Acceso G3 Flex con Teclado y NFC, Compatible con App UniFi Identity y Touch Pass, Uso con Guantes o Humedad, Resistencia IP55 y Alimentación PoE

SKU: UA-G3-FLEX-B Marca: UBIQUITI Categoría: Intercomunicadores

\$5,606.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<!-- UA-G3-Flex (Dark/Light friendly REAL: sin colores fijos, sin mover layout/jerarquía, sin quitar/reordenar nada) --><div style="font-family: inherit; color:inherit; line-height:1.5; margin:16px 0; background:transparent;"><!-- Hero --><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; align-items:center; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); background:transparent;"><div style="flex:1 1 320px; min-width:280px;"><!-- Video Froala-safe --> <video autoplay="" muted="" loop="" playsinline="" preload="metadata" poster="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UAG3FLEX/vista1.png" style="width:100%; height:auto; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; display:block; background:transparent; margin:0 auto;" class="fr-fvc fr-dvb fr-draggable"><source src="https://ftp3..mx/usuarios/adiaz/Ubiquiti/Imagenes/UAG3FLEX/loopb.mp4" type="video/mp4"> Tu navegador no soporta video HTML5.</video></div><div style="flex:1 1 360px; min-width:280px;"><h2 style="margin:0 0 6px; font-size:1.6rem; line-height:1.2; color:inherit;">G3 Reader Flex</h2><div style="margin:0 0 12px; font-weight:600; opacity:.85;">Modelo: UA-G3-Flex-B</div><p style="margin:0; color:inherit;">Lector de acceso compacto con teclado capacitivo de 12 botones, soporte para tarjetas y llaveros NFC, Apple Wallet / Google Wallet y desbloqueo m&ocute;vil, ideal para instalaciones UniFi Access en interior o exterior.</p></div><!-- Título --><div style="text-align:center; margin:24px 0 12px;">Especificaciones</div><!-- Grid --><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px;"><!-- Características principales --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Características principales</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Acceso con tarjeta y llavero NFC:✓<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Acceso por PIN:✓<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Apple / Google Wallet:✓<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Desbloqueo m&ocute;vil:✓<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Cumplimiento NDAA:✓<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">UL 294 Nivel:Nivel I</div><!-- Conectividad y NFC --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Conectividad y NFC</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Conectividad:(1) puerto RJ45 10/100 MbE<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Conectividad:BLE 4.1 / NFC<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Frecuencia NFC:13.56 MHz<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Rango de lectura NFC:> 30 mm (1.18in)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Tecnologías NFC:ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092, MIFARE Classic / DESFire, Sony FeliCa, NFC Forum T1T/T2T/T3T/T4T/T5T, ECP 2.0</div><!-- Energía y hardware --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Energía y hardware</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Método de alimentaci&ocute;n:PoE<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Fuente compatible UL:UL 294 Class 2 / UL 60950-1 / 62368-1 LPS/PS2 PSU<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Consumo máximo:5W<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Voltaje soportado:44–57V DC<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Protecci&ocute;n ESD/EMP:aire ±15kV / contacto ±8kV<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Sensores:(12) botones capacitivos<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Speaker:✓<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">LEDs:R/G/B/W<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Bot&ocute;n:(1) Factory reset</div><!-- Físicas, montaje y cumplimiento --><div style="flex:1 1 280px; min-width:260px;"><div style="height:100%; border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); overflow:hidden; background:transparent;"><div style="padding:10px 12px; font-weight:700; border-bottom:1px solid rgba(127,127,127,.18); color:inherit;">Físicas, montaje y cumplimiento</div><ul style="margin:0; padding:0; list-style:none; color:inherit;"><li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Dimensiones:84 x 84 x 40.8 mm ($3.3 \times 3.3 \times 1.6\text{in}$)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Peso:165 g (5.8oz)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Material del gabinete:policarbonato, vidrio, aleaci&ocute;n de aluminio<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Montaje:pared incluido, gang-box o junction box opcional<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Uso interior / exterior:Sí <li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Protecci&ocute;n climática:IP55<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Temperatura de operaci&ocute;n:-30 a 60 °C (-22 a 140 °F)<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Humedad de operaci&ocute;n:5 a 90% sin condensaci&ocute;n<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Gesti&ocute;n:Access<li style="padding:8px 12px; border-top:1px solid rgba(127,127,127,.15);">Certificaciones:CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1</div><!-- Vista --><div style="border:1px solid rgba(127,127,127,.25); border-radius:12px; padding:16px; box-shadow:0 1px 6px rgba(0,0,0,.10); margin-top:16px; text-align:center; background:transparent;"><h3 style="margin:0 0 16px; font-size:1.25rem; font-weight:600; color:inherit;">Vista del producto</h3><div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:16px; justify-content:center;"> </div></div><!-- UA-G3-Flex -->

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Desbloqueo por PIN, NFC, app móvil o wallet digital
Característica 2	Operación con guantes o superficie húmeda
Característica 3	Mensajes de saludo personalizables para entrada y salida
Característica 4	Compatibilidad con Apple Wallet y Google Wallet
Característica 5	Lectura NFC multictecnología ISO/IEC 14443A
Característica 6	Cumplimiento UL 294 Nivel I y NDAA