



Lector de badge inalámbrico para armado y desarmado de sistemas Videofied, uso interior/exterior con batería de litio de 4 años

SKU: BR651 Marca: HONEYWELL Categoría: Sensores y Relevadores

\$1,586.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El lector de badge BR651 es un dispositivo inalámbrico a baterías, diseñado para armar y desarmar sistemas de seguridad Videofied mediante la presentación de un badge MiFare. Se instala cerca de las puertas de acceso, donde indica con LED y avisos sonoros el estado del sistema: armado, desarmado o sabotaje. Usa la tecnología de radiofrecuencia bidireccional S2View con cifrado AES para comunicarse de forma segura con la central de alarma, y su gabinete resistente a la intemperie permite instalarlo en interiores o exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Tecnología inalámbrica S2View con cifrado AES para comunicación segura con la centralCompatible con badges MiFare de 13.56 MHz de 1K o 4KDos LED y aviso sonoro indican el estado armado, desarmado o en sabotajeAutoprotección ante apertura o arrancado del gabineteTransmite señal de supervisión cada 8 minutos con estado de bateríaGrado de protección IP44/IK08 para uso interior y exteriorFunciona con 3 baterías de litio 3.6 V (LS14500) con hasta 4 años de autonomía<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tecnología RFS2View bidireccional con cifrado AES</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CompatibilidadBadges compatibles</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Frecuencia915 MHz (BR651, EUA/Canadá/Latam)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Badges compatiblesMiFare 13.56 MHz, 1K o 4K</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación3 baterías de litio 3.6 V, tipo LS14500</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Autonomía de bateríahasta 4 años</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protecciónIP44 / IK08</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación-25°C a +70°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificacionesFCC Part 15C (EUA), IC RSS-210 (Canadá)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología inalámbrica S2View con cifrado AES para comunicación segura con la central
Característica 2	Compatible con badges MiFare de 13.56 MHz de 1K o 4K
Característica 3	Dos LED y aviso sonoro indican el estado armado, desarmado o en sabotaje
Característica 4	Autoprotección ante apertura o arrancado del gabinete
Característica 5	Transmite señal de supervisión cada 8 minutos con estado de batería
Característica 6	Grado de protección IP44/IK08 para uso interior y exterior
Característica 7	Funciona con 3 baterías de litio 3.6 V (LS14500) con hasta 4 años de autonomía