



Lector de control de acceso multi-tecnología para montaje mullion, sin teclado, OSDP V2 bidireccional, elemento seguro EAL5+, IP65

SKU: OS20TOSDP Marca: HONEYWELL Categoría: MIFARE@/iCLASS (13.56 MHz)

\$7,792.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>El OS20TOSDP es un lector de control de acceso de la línea Honeywell Omni Smart, la línea de lectores físicos de Honeywell/HID Global con hardware de elemento seguro. Corresponde al modelo 20: montaje mullion (marco angosto), sin teclado, conexión por terminal y perfil de credencial estándar en protocolo OSDP V2. Lee credenciales de proximidad de 125 kHz, alta frecuencia de 13.56 MHz (Seos, iCLASS, MIFARE) y credenciales móviles por Bluetooth/NFC. Se instala en puertas y se integra con plataformas de control de acceso como Honeywell WIN-PAK y P-Series mediante Wiegand u OSDP.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Lee más de 15 tecnologías de credenciales: Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire y proximidad 125 kHzCompatible con credenciales móviles vía Bluetooth y NFC (HID Mobile Access)Comunicación OSDP V2 bidireccional para configuración remota y actualización de firmwareElemento seguro certificado EAL5+ para cifrado de llaves criptográficasClasificación IP65 y UL294 para uso en interior y exteriorMontaje mullion sin teclado, conexión por terminal, carcasa de policarbonato UL94 V0Compatible con plataformas de control de acceso Honeywell WIN-PAK y P-Series<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>FRECUENCIAS125 kHz, 13.56 MHz y 2.4 GHz (Bluetooth)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>COMUNICACIÓNWiegand y RS-485 (OSDP V2)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>ALIMENTACIÓN12 V CD, pico 250 mA</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>DIMENSIONES45 x 121.5 x 19.5 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>PROTECCIÓNIP65, UL294 interior/exterior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>MATERIALPolicarbonato UL94 V0</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>SEGURIDADElemento seguro EAL5+</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-35 °C a 66 °C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lee más de 15 tecnologías de credenciales: Seos, iCLASS SE/SR, MIFARE DESFire y proximidad 125 kHz
Característica 2	Compatible con credenciales móviles vía Bluetooth y NFC (HID Mobile Access)
Característica 3	Comunicación OSDP V2 bidireccional para configuración remota y actualización de firmware
Característica 4	Elemento seguro certificado EAL5+ para cifrado de llaves criptográficas
Característica 5	Clasificación IP65 y UL294 para uso en interior y exterior
Característica 6	Montaje mullion sin teclado, conexión por terminal, carcasa de policarbonato UL94 V0
Característica 7	Compatible con plataformas de control de acceso Honeywell WIN-PAK y P-Series