



Lector de control de acceso multitecnología para marco de puerta, con Bluetooth, NFC y OSDP

SKU: SIGNO20NOSDP Marca: HONEYWELL Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$8,965.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El HID Signo 20 es un lector de control de acceso multitecnología en formato mullion (angosto, sin teclado), pensado para instalarse en marcos de puerta o en cualquier superficie plana. Lee credenciales de 125 kHz, 13.56 MHz y tecnología Bluetooth/NFC, lo que permite migrar de tarjetas de proximidad antiguas a credenciales más seguras sin cambiar el lector. Se conecta a paneles de control de acceso por Wiegand o RS-485 con protocolo OSDP, e integra elemento seguro de hardware para proteger claves criptográficas. Su clasificación IP65 lo hace apto para interiores y exteriores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Compatible con más de 15 tecnologías de credenciales (125 kHz, 13.56 MHz y Bluetooth/NFC)Lee HID Prox, Indala, MIFARE, iCLASS, Seos y credenciales móviles HID Mobile AccessComunicación Wiegand y RS-485 (OSDP) integrada de fábricaGrado de protección IP65 para uso en exteriores e interioresElemento seguro certificado EAL5+ (pendiente de evaluación) para claves criptográficasFormato mullion sin teclado, ideal para marcos de puertaGarantía limitada vitalicia del fabricante<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>FRECUENCIAS125 kHz, 13.56 MHz y 2.4 GHz (Bluetooth)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICACIÓNWiegand y RS-485 (OSDP)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROTECCIÓN AMBIENTALIP65, UL294 interior/exterior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN12V CC, 70 mA promedio (250 mA pico)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-35 °C a +66 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SEGURIDADElemento seguro EAL5+ (pendiente de evaluación)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>GARANTÍALimitada vitalicia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con más de 15 tecnologías de credenciales (125 kHz, 13.56 MHz y Bluetooth/NFC)
Característica 2	Lee HID Prox, Indala, MIFARE, iCLASS, Seos y credenciales móviles HID Mobile Access
Característica 3	Comunicación Wiegand y RS-485 (OSDP) integrada de fábrica
Característica 4	Grado de protección IP65 para uso en exteriores e interiores
Característica 5	Elemento seguro certificado EAL5+ (pendiente de evaluación) para claves criptográficas
Característica 6	Formato mullion sin teclado, ideal para marcos de puerta
Característica 7	Garantía limitada vitalicia del fabricante