

Lector de Control de Acceso QR / EM 125 kHz / MIFARE / Wiegand 26/34 bits / IP65 / Ultra Delgado 10 mm

SKU: APREADERQR Marca: ACCESSPRO Categoría: Proximidad (125 KHz)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

style='width: 100%; max-width: 900px; height: auto; border-radius: 12px;' src='https://ftp3.mx/usuarios/imagenes/syscom/al/agente/ai_178232731122_e9utfp.png' alt='APREADERQR Hero'> <p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-top: 20px;'>ACCESPRO - APREADERQR - Control de Acceso</p> <h2 style='font-size: 36px; font-weight: 700; color: inherit;'>Un lector. Todos las credenciales.</h2> <p style='font-size: 18px; opacity: 0.8; max-width: 650px; margin: 0 auto; color: inherit;'> QR, proximidad EM 125 kHz y MIFARE en un solo dispositivo de 10 mm. Salida Wiegand universal. IP65 para interior y exterior. </p></div><!-- ===== STATS RIBBON =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 20px; margin-bottom: 50px; padding: 25px 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);><div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>IP65</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Protección</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>10 mm</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Espesor</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>20° a 60°</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Temperatura</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>26/34</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Wiegand bits</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>12V DC</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Alimentación</div></div> <div style='text-align: center; min-width: 100px;'><div style='font-size: 28px; font-weight: 700; color: inherit;'>ISO 14443</div> <div style='font-size: 12px; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1px;'>Estándares</div></div></div></div><!-- ===== PILAR 1: TRIPLE LECTURA =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Triple tecnología</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 15px; color: inherit;'>QR, tarjeta o proximidad. Tú eliges.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'>El visitante muestra un código QR desde su celular. El empleado acerca su tarjeta MIFARE. El guardia usa su credencial EM de 125 kHz. Tres tecnologías, un solo punto de acceso. Sin cambiar de equipo, sin duplicar infraestructura.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Soporta ISO 14443 tipos A, B y C, ISO 15639 y códigos QR en formatos UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, CODE128 e Interleaved 25.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== PILAR 2: DISEÑO ULTRA DELGADO IP65 =====><div style='background-color: rgba(150,150,150,0.05); border-radius: 12px; padding: 40px 30px; margin-bottom: 50px;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 15px; color: inherit;'>10 mm que no estorban. IP65 que protege.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'>Un perfil de 10 mm sobre una base de 86 x 86 mm. Se integra en cualquier marco de puerta sin protrusiones incómodas. La protección IP65 lo mantiene operativo bajo lluvia, polvo y humedad, ya sea en la recepción de una oficina o en el acceso exterior de una planta industrial.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Opera de -20°C a 60°C. Desde el invierno de Chihuahua hasta el calor de Mérida.</p></div></div><!-- ===== PILAR 3: INTEGRACIÓN WIEGAND =====><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 50px; align-items: center;'><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px;'>Integración universal</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; margin: 0 15px; color: inherit;'>Wiegand 26 o 34 bits. Conecta a cualquier función.</h3><p style='font-size: 16px; opacity: 0.85; color: inherit;'>La salida Wiegand 26/34 bits es el idioma universal de los controladores de acceso. Conectas el APREADERQR al panel y el panel decide quién entra. Sin drivers, sin software propietario, sin complicaciones.</p><p style='font-size: 14px; opacity: 0.7; color: inherit;'>Alimentación 12V DC con consumo de solo 200 mA. Compatible con la mayoría de fuentes de poder de control de acceso del mercado.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; text-align: center;'></div></div><!-- ===== APLICACIONES =====><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; text-align: center; margin-bottom: 5px;'>¿Dónde instalarlo</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; text-align: center;'>Un lector para cada escenario.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; margin-bottom: 8px;'>?</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial</div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0; color: inherit;'>Acceso exterior a planta con protección IP65 contra polvo y lluvia.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; margin-bottom: 8px;'>?</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Retail</div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0; color: inherit;'>Control de acceso a áreas restringidas con credenciales existentes.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; max-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; padding: 20px; text-align: center;'><div style='font-size: 24px; margin-bottom: 8px;'>?</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit;'>Educación</div></div><p style='font-size: 13px; opacity: 0.7; margin: 5px 0 0; color: inherit;'>Acceso de personal y visitantes a campus con un solo punto de lectura.</p></div></div></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES =====><div style='margin-bottom: 50px;'><p style='font-size: 12px; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; opacity: 0.5; text-align: center; margin-bottom: 5px;'>Ficha técnica</p><h3 style='font-size: 26px; font-weight: 700; text-align: center;'>Especificaciones completas.</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;'><div style='padding: 12px 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.08); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Lectura</div><div style='padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'>Tecnologías</div><div style='margin: 0 8px; opacity: 0.8;'>QR, EM 125 kHz, MIFARE</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'>Formatos QR</div><div style='margin: 0 8px; opacity: 0.8;'>UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, CODE128, Interleaved 25</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'>Estándares</div><div style='margin: 0 8px; opacity: 0.8;'>ISO 14443 A/B/C, ISO 15639, EM 125 kHz</div></div><div style='padding: 12px 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.08); font-weight: 600; font-size: 16px; color: inherit;'>Comunicación</div><div style='padding: 15px;'><div style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;'><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'>Dimensiones</div><div style='margin: 0 8px; opacity: 0.8;'>12V DC</div><div style='font-weight: 600; margin-top: 8px;'>Cor