



Lector de Huella Esclavo, compatible con cualquier lector suprema de 2da generación. Multiformato (125KHz EM)(13.56MHz MIFARE, DESFire/EV1,FeliCa, NFC)

SKU: BER2-OD Marca: SUPREMA Categoría: Para Control de Acceso

\$6,497.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Credenciales: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>Biometría: Huella <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;'>Opción RF: 125kHz EM (ACCESSISOCARD, ACCESSPROXCARD, ACCESKFBPROX) & 13.56MHz MIFARE (ACCESSCARM1K ACCESSCARDM4K), MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Hardware</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: Multicolor <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonido: Buzzer Multi-tono <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20° ~ 50°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento en Humedad: 0% ~ 80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 164 x 50 x 37.5 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc, 1A (Fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 158 g <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Interfaz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>RS-485: 1 Canal Esclavo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamper: Soportado </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar con versión de Biostar 2.6 o superior </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Utilizar con versión de Biostar 2.6 o superior </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diagrama de configuración</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del producto</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con credenciales NFC, MIFARE, DESFire/EV1 y FeliCa para acceso versátil sin duplicidad de lectores
Característica 2	Operación estable en ambientes industriales de -20°C a 50°C sin degradación de rendimiento
Característica 3	Interfaz RS-485 esclavo con canal dedicado para integración directa en topologías de control centralizado
Característica 4	Lectura dual de 125 kHz EM y 13.56 MHz en un solo dispositivo reduciendo infraestructura de acceso
Característica 5	Indicador LED multicolor y buzzer multi-tono para retroalimentación visual y auditiva del estado de autenticación
Característica 6	Diseño compacto de 158 g con protección anti-sabotaje para instalación discreta en puntos de acceso restringidos

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 03/08/2026 15:29