



Lector de Huella IP67 Con Teclado y Lector de Tarjetas RFID(125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFAREPlus, DESFire/EV1), y BLUETOOTH, Uso para Control de Acceso y Asistencia

SKU: BLN2-ODB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$13,691.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '> <!-- Logo y título --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0; '> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px; color: inherit; '> BioLite N2 Bluetooth</h2> <p style='font-size: 16px; color: inherit; '>Terminal de Huella IP67 Para exterior Control de Accesos y Asistencias</p> </div> <!-- Información de la marca --> <div style='border-left: 5px solid #7e0548; border-radius: 5px; padding: 15px; margin: 30px 0; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.5); background-color: rgba(255,255,255,0.9); '> <p style='font-size: 15px; color: inherit; '>Suprema, uno de los principales líderes biométricos en seguridad tecnológica, presenta uno de los mejores algoritmos biométricos con una ingeniería superior. Se encuentra constantemente desarrollando y produciendo productos líderes en la industria, extendiendo su portafolio de productos de control de acceso y tiempo y asistencia en todo el mundo.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='margin: 50px 0 30px; '> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 36px; margin-bottom: 10px; '>Especificaciones</h3> <p style='text-align: right; font-size: 16px; color: #9c2c49; font-weight: 400; margin: 0 0 30px 0; '>Desplazamiento a izquierda y derecha</p> <!-- Contenedor de especificaciones --> <div style='overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; margin-bottom: 30px; '> <div style='min-width: 1612px; display: grid; grid-template-columns: repeat(10, 1fr); gap: 20px; '> <!-- Sección Credencial --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>Protecciones</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Opción de RF: 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, NFC & 2.4GHz BLE <li style='margin-bottom: 10px; '>Rango de lectura de RF: MIFARE/DESFire: 50 mm, EM/FeliCa: 30 mm <li style='margin-bottom: 10px; '>Tarjeta móvil: NFC, BLE </div> </div> <!-- Sección Protecciones --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>Huella digital</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Clasificación IP: IP67 <li style='margin-bottom: 10px; '>Clasificación IK: Not supported </div> <!-- Sección Huella digital --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>Huella digital</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Plantilla: SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 <li style='margin-bottom: 10px; '>Extractor/buscador de coincidencias: MINEX certified and compliant <li style='margin-bottom: 10px; '>Identificación de huella dactilar en vivo: Soportado (SW-based) </div> <!-- Sección Capacidad --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>Capacidad</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Máx. Usuarios: 10,000 <li style='margin-bottom: 10px; '>Credenciales Máximas (1:N): Huella dactilar: 10,000 <li style='margin-bottom: 10px; '>Credenciales Máximas (1:1): Huella dactilar: 10,000 / Tarjeta: 10,000 / PIN: 10,000 <li style='margin-bottom: 10px; '>Registro de texto: 1,000,000 <li style='margin-bottom: 10px; '>Registro de imágenes: Not supported </div> <!-- Sección General --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>General</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>CPU: 1.2 GHz <li style='margin-bottom: 10px; '>Memoria: 4GB Flash + 64Mb RAM <li style='margin-bottom: 10px; '>Chip Criptográfico: Soportado <li style='margin-bottom: 10px; '>Tipo de LCD: 1.77" color TFT LCD <li style='margin-bottom: 10px; '>LED: Not supported <li style='margin-bottom: 10px; '>Sonido: 16-bit <li style='margin-bottom: 10px; '>Temperatura de funcionamiento: -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) <li style='margin-bottom: 10px; '>Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) <li style='margin-bottom: 10px; '>Humedad de funcionamiento: 0% ~ 80%, non-condensing <li style='margin-bottom: 10px; '>Humedad de almacenamiento: 0% ~ 90%, non-condensing <li style='margin-bottom: 10px; '>Peso: Device: 255g, Bracket: 57g (including washers and bolts) <li style='margin-bottom: 10px; '>Dimensiones: 58 x 190 x 44 (Bottom) / 34.6 (Top) (mm) <li style='margin-bottom: 10px; '>Certificaciones: CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, SIG, RoHS, REACH, WEEE </div> <!-- Sección Interfaz --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>Interfaz</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Wifi: Not supported <li style='margin-bottom: 10px; '>Ethernet: Supported (10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) <li style='margin-bottom: 10px; '>RS-485: 1 ch Master / Slave (Selectable) <li style='margin-bottom: 10px; '>Protocolo de comunicación RS-485: OSDP V2 Compliant <li style='margin-bottom: 10px; '>Wiegand: 1 ch Input / Output (Selectable) <li style='margin-bottom: 10px; '>Entrada TTL: 2ch Inputs <li style='margin-bottom: 10px; '>Relé: 1 Relay <li style='margin-bottom: 10px; '>USB: Not supported <li style='margin-bottom: 10px; '>Tarjeta SD: Not supported <li style='margin-bottom: 10px; '>PoE: Not supported <li style='margin-bottom: 10px; '>Intercomunicador: Soportado <li style='margin-bottom: 10px; '>Seguro contra alteraciones (Tamper): Soportado </div> <!-- Sección Electricidad --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; '> <div style='padding: 15px; background-color: #f5f5f5; font-weight: bold; color: inherit; '>Electricidad</div> <div style='padding: 15px; '> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit; '> <li style='margin-bottom: 10px; '>Corriente: Voltage: 12 Vdc, Current: Max. 0.4 A </div> </div> <!-- Nota al pie --> <div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 20px; '> <p style='margin: 0; '>¹> Soporta múltiples tecnologías de tarjetas incluyendo MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos, NFC & 2.4GHz BLE</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable en exteriores con sellado IP67 contra polvo y agua
Característica 2	Algoritmo biométrico avanzado con precisión superior en verificación de huellas
Característica 3	Credenciales múltiples: EM 125 kHz, MIFARE 13.56 MHz, DESFire EV1/EV2/EV3, FeliCa, NFC y BLE
Característica 4	Capacidad para 10,000 usuarios y credenciales sin degradación del rendimiento
Característica 5	Conectividad Bluetooth 2.4 GHz para autenticación móvil sin contacto físico
Característica 6	Funcionamiento estable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)