



Lector de Huella IP67 Con Teclado y Lector de Tarjetas RFIDNFC y (125kHz EM, HID Prox &13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR),NFC y BLUETOOTH, Uso para Control de Acceso y Asistencia

SKU: BLN2-OAB Marca: SUPREMA Categoría: Para Tiempo y Asistencia / Checadores

\$16,131.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%, #8f0047 100%); padding: 20px; border-radius: 8px; margin-bottom: 30px;*> <div style='text-align: center;*> src='https://www.germanprotect.com/media/catalog/brand/cache/icon/475x200/s/u/suprema_logo_basic_1.png' alt='Logo Suprema'*> </div> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin: 20px 0; text-align: center;*>BioLite N2 Bluetooth y NFC</h2> <p style='text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;*>Terminal de Huella IP67 Para exterior Control de Accesos y Asistencias</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #7e0548; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5); margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: inside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Pantalla: 1.77" TFT LCD. <li style='margin-bottom: 8px;*>Comunicación: TCP/IP. <li style='margin-bottom: 8px;*>Interfaz RS-485 para comunicación o módulo esclavo SIO2. <li style='margin-bottom: 8px;*>Salida de relevador. <li style='margin-bottom: 8px;*>Wiegand: entrada y salida. (seleccionable) <li style='margin-bottom: 8px;*>Certificados: CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEE. <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12 Vcc, 1 A. (fuente no incluida) <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 155 x 155 x 40 mm. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #7e0548; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216, 216, 216, 0.5); margin-bottom: 20px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Notas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: inside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>BLN2OAB Con Teclado y Lector de Tarjetas RFIDNFC y (125kHz EM, HID Prox &13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR), NFC y BLUETOOTH. <li style='margin-bottom: 8px;*>Requiere de software BIOSTAR2 2.6 o superior (no incluido) </div> </div> </div> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BLN2ODB/159169-identificacion1.png' alt=''*> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BLN2ODB/159169-interfaz1.png' alt=''*> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BLN2ODB/159169-ip67.1.png' alt=''*> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BLN2ODB/159169-tarjetas1.png' alt=''*> </div> </div> <div style='margin-bottom: 30px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/LUGiGtYH6Qg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='text-align: center; margin-top: 40px; padding: 20px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3);*> <h2 style='font-size: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Visite nuestra Base de conocimiento de</h2> <h1 style='margin: 0;*> SUPREMA </h1> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla TFT LCD de 1.77" para visualización de estado y retroalimentación al usuario
Característica 2	IP67 para operación confiable en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 3	Capacidad de 10,000 usuarios y 1,000,000 eventos para grandes despliegues
Característica 4	Bluetooth y NFC integrados para credenciales móviles y apertura sin contacto
Característica 5	Compatibilidad multitecnología: EM, HID Prox, MIFARE, DESFire, FeliCa, iCLASS
Característica 6	Interfaz RS-485 y Wiegand para integración flexible con controladores de acceso