



Lector de huella Sigma Lite BIO con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI

SKU: 293-678-636 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$14,783.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen principal

Concebidos con el mismo nivel de detalle y rendimiento que su predecesor, los terminales MorphoAccess; SIGMA Lite está específicamente diseñados para ser instalados en superficies estrechas, tales como marcos de puertas de cristal o aluminio, torniquetes o en la estantería para servidores de computadora. Con dos diseños y varias opciones de lectores de tarjetas, hay una variedad de modelos para abordar el más amplio rango de escenarios, tanto en interiores como en exteriores.

Sección de características principales

Usuarios: 500

Eventos: 1 000 000

Comunicación: TCP/IP

Relevador (COM, NO/NC)

Alimentación: 12Vcc, 500mA, PoE

Dimensiones: 156 X 68 X 62 mm

La tecnología de huella dactilar de Morpho está clasificada en precisión por NIST

Por medio de licencias, Hasta 10,000 usuarios (30,000 plantillas biométricas) en modo de identificación: 1:N

Tiempo de identificación de un segundo en 1:10,000 usuarios, usando licencias

Su precisión se mantiene independientemente del número de usuarios almacenados

Sensor óptico certificado PIV IQS por el FBI

Lector de proximidad multi (Mifare)

Licencias de expansión de memoria

Lic de Actualización a 3000 usuarios solo para SIGMALITE y SIGMALITEPLUS (una licencia por lectora)

293589574 Lic. de Actualización a 10 000 usuarios

Para toda la línea SIGMA (una licencia por lectora)

Sección de software

Software

Gratuito para 5 terminales, después requiere licencia

Licencia de 10 terminales modelo A00070702

Licencia de 20 terminales modelo A00070703

Licencia de 50 terminales modelo A00070704

Licencia de 100 terminales modelo A00070707

Nota importante

Imágenes adicionales y video

Video container

Requisito de enrolador

Se recomienda el enrolador MMPRO (se vende por separado)

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Identificación en 1 segundo para hasta 10,000 usuarios
Característica 2	Diseño compacto para marcos de puertas estrechos
Característica 3	Alimentación PoE o 12 VCC para flexibilidad de instalación
Característica 4	Sensor óptico certificado FBI PIV IQS para máxima precisión
Característica 5	Lector de tarjetas Mifare integrado para doble factor
Característica 6	IP65 para operación confiable en interiores y exteriores