



Lector de Huellas Serie Sigma lite + (plus) con lector Mifare PoE, IP65 aprobado por FBI

SKU: 293-6786-60 Marca: IDEMIA (MORPHO) Categoría: Para Control de Acceso

\$17,781.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/hsarabia/IDEMIA/02.jpg' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Con pantalla táctil a color QVGA de 2.8" y zumbador (buzzer)<li style='margin-bottom: 5px;*>Interactividad mejorada en el MA SIGMA Lite+ gracias a su pantalla táctil<li style='margin-bottom: 5px;*>Teclas de función (entrada y salida) para control de asistencia<li style='margin-bottom: 5px;*>Ingreso de ID de usuario, PIN y BioPIN<li style='margin-bottom: 5px;*>Alerta de coacción y mensajes en tiempo real<li style='margin-bottom: 5px;*>Funcionalidades anti fraude<li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de dedo falso<li style='margin-bottom: 5px;*>Alerta de coacción y mensajes en tiempo real<li style='margin-bottom: 5px;*>Función temporizada de anti-retorno<li style='margin-bottom: 5px;*>Manejo de listas blanca y negra</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>CPU: ARM Cortex-A9 core 1GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema operativo Linux<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensor óptico certificado PIV IQS por el FBI<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Lector de tarjeta Mifare<li style='margin-bottom: 5px;*>Red/Comunicaciones: Ethernet, RS485, USB - Wi-Fi en opción<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: De 12V a 24V DC - Power over Ethernet (PoE), compatible con switches PoE+<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad de almacenamiento interna: Flash 512 MB, RAM 512 MB<li style='margin-bottom: 5px;*>500 usuarios, ampliable a 3,000 o hasta 10,000 mediante licencias (3 plantillas biométricas por usuario, incluyendo la de coacción)<li style='margin-bottom: 5px;*>Lista de usuarios autorizados de hasta 250,000 IDs<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Millímetro de transacciones<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos Wiegand de entrada y salida (configurables hasta 512 bits)<li style='margin-bottom: 5px;*>Relé, 2 GPI (incluyendo monitoreo de puerta), 2 GPO<li style='margin-bottom: 5px;*>Interruptores de seguridad (tamper)<li style='margin-bottom: 5px;*>Condiciones de operación: Temperatura: -20°C a 55°C (-4°F a 131°F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10% a 80% (sin condensación)<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección de ingreso: IP65 bajo techo<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra impactos mecánicos: IK08<li style='margin-bottom: 5px;*>Alto*Ancho*Profundidad = 156*68*62 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 280 gramos<li style='margin-bottom: 5px;*>EMC/Normas de Seguridad: CE, CB, FCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con RoHS, REACH y WEEE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Licencias de expansión de memoria</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>237708350 - Lic de Actualización a 3000 usuarios solo para SIGMALITE y SIGMALITEPLUS (una licencia por lectora)<li style='margin-bottom: 5px;*>293589574 - Lic. de Actualización a 10 000 usuarios Para toda la línea SIGMA (una licencia por lectora)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Información adicional</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><p style='margin: 0 0 15px 0;*>Se recomienda el enrollador MMPRO (se vende por separado)</p><p style='margin: 0;*>Nota: Algunos modelos pueden llegar en color blanco o negro</p></div></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/293678657/293678657.png' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/Igk5BxkfAi4' allowfullscreen='*></iframe></div><div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/hsarabia/IDEMIA/en%20el%20pie.jpg' alt='*> class='fr-fic fr-dii'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla táctil a color con buzzer integrado para interacción local
Característica 2	Sensor óptico FBI PIV IQS con detección de dedo falso
Característica 3	Capacidad para 10,000 usuarios con 512 MB RAM y Flash
Característica 4	Control de asistencia con teclas de función entrada y salida
Característica 5	Alerta de coerción, anti-retorno y listas blanca y negra
Característica 6	Carcasa IP65 e IK08 para operación en entornos exteriores