



Lector de Proximidad 5375 MaxiProx HID de Largo Alcance

SKU: 5375AGN00 Marca: HID Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$18,361.51

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de lectura: Hasta 60.9 cm (ProxCard II) <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 125 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12 VCC, 700 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 30 x 30 x 2.54 cm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 5375 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Gris <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 30.0 x 30.0 x 2.54 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -30° a 65° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: 0-95% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado protección: IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato UL94 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: De por vida </div> </div> <!-- Sección de rango de lectura --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rango de Lectura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta ProxCard II: hasta 60.9 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta ISOProx II: hasta 50.8 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta DuoProx II: hasta 50.8 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjeta ProxCard Plus: hasta 33 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Llave ProxKey II: hasta 43.2 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tag MicroProx: hasta 38 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tag Vehículo ProxPass: hasta 1.8 m <p style='font-size: 12px; margin-top: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>*Depende de condiciones de instalación. Montar en superficies no metálicas para rendimiento óptimo.</p> </div> </div> <!-- Sección de conexiones y alimentación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones y Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: Configurable 12 o 24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 200 mA promedio, 700 mA pico (12V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia cable: 152 m (Wiegand), 15 m (Clock-and-Data) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protocolos: Wiegand, Clock-and-Data, RS-232, RS-422 <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad: 1200, 2400, 4800 y 9600 baudios </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Autotune mantiene rango lectura a 10 cm de metal <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos unidades pueden operar a 1 m de distancia para instalaciones 'HI-LO' (camiones y autos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con todos formatos de tarjetas HID hasta 85 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación audiovisual (LED multicolor y beeper) <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de vehículo para control de estacionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Señal de supervisión para paneles CASI-RUSCO <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de manipulación (tamper switch) </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>UL294/cUL (EE.UU.) <li style='margin-bottom: 5px;'>FCC (EE.UU.) <li style='margin-bottom: 5px;'>IC (Canadá) <li style='margin-bottom: 5px;'>CE (UE) <li style='margin-bottom: 5px;'>C-tick (Australia, Nueva Zelanda) <li style='margin-bottom: 5px;'>SRRC (China) <li style='margin-bottom: 5px;'>MIC (Corea, Japón) <li style='margin-bottom: 5px;'>NCC (Taiwán) <li style='margin-bottom: 5px;'>iDA (Singapur) <li style='margin-bottom: 5px;'>RoHS </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura hasta 60.9 cm con tarjetas estándar
Característica 2	Compatible con múltiples formatos de credenciales
Característica 3	Salida Wiegand para integración flexible
Característica 4	Detección de manipulación integrada
Característica 5	Operación extrema de -30° a 65° C
Característica 6	Carcasa de policarbonato grado UL94 resistente