



Lector de Proximidad. Compatibles para los Sistemas AccessPRO.

SKU: SYS-KR601-E Marca: ZKTECO - AccessPRO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$239.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand a 26 bits, alta seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples tarjetas de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación a 125 kHz, frecuencia estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en plástico ABS, resistencia exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones compactas: 86 x 86 x 16 mm </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Lectura: Hasta 10 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato de Salida: Wiegand 26 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia: 125 kHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 10-90% sin condensar <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de Lectura: ≤ 300 ms </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCES-ISO-CARD <li style='margin-bottom: 5px;'>ACCESS-PROX-CARD <li style='margin-bottom: 5px;'>ATR261B0 </div> </div> <!-- Sección de conexiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida Wiegand: 26 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables requeridos: 5 cables calibre 22 (120 m máx) </div> </div> <!-- Sección de dimensiones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 8.6 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 8.6 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 1.6 cm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand 26 bits para integración segura
Característica 2	Compatible con múltiples formatos de tarjeta
Característica 3	Operación confiable a 125 kHz en exteriores
Característica 4	Carcasa ABS con protección IP65
Característica 5	Lectura rápida ? 300 ms
Característica 6	Dimensiones compactas para instalación discreta