



ROSSLARE

Lector de proximidad de alto alcance, hasta 60 cm, 125 kHz

SKU: AY-Z12 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$3,640.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='width: 100%; padding: 30px 0; margin-bottom: 30px; position: relative; overflow: hidden;*> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background: linear-gradient(to bottom, #595959 0%, #a80007 100%); border-bottom: 6px solid #a80007; border-left: 6px solid #a80007; border-right: 6px solid #a80007; z-index: 1;*></div> <div style='position: relative; z-index: 2; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; padding: 40px 20px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/ACF44/10062-rosslare.png' alt='Lector de proximidad ROSSLARE AYZ12'> <h2 style='color: inherit; margin-top: -40px; font-size: 28px; font-weight: bold;*>AY-Z12</h2> <h2 style='color: inherit; font-size: 24px; font-weight: normal;*>Lector de proximidad de alto alcance, hasta 60 cm, 125 KHz.</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; border-radius: 5px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); padding: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con controladores ROSSLARE: <strong style='color: inherit;*>AC-015, AC-115, AC-225IPL, AC-425 y AC-525 <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Wiegand 26 bits. <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura -30 a 65°C. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación 12Vcc 300mA. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance con AT-R14 máximo 50 cm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance con AT-R11 máximo 30 cm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Alcance con AT-R261B0 máximo 30 cm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 300 x 300 x 25 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 500 g. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; background-color: ghostwhite; border-left: 6px solid #a80007; border-radius: 5px; box-shadow: 10px 5px 3px rgba(128,128,128,0.3); padding: 20px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>NOTAS</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>*> <li style='margin-bottom: 5px;*>El alcance de la lectora puede variar por las condiciones de instalación. <li style='margin-bottom: 5px;*>En caso de utilizar mas de un lector AYZ12 (AYZ12A) en la misma instalación, considere la configuracion del manual que refiere a multiples lectoras y que la distancia de separación entre lectores debe ser mayor de 2 a 4 metros entre ellas. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura sin contacto hasta 60 cm de distancia
Característica 2	Salida Wiegand 26 bits para integración segura
Característica 3	Compatible con múltiples controladores Rosslare
Característica 4	Operación estable de -30°C a 65°C
Característica 5	Alimentación eficiente 12VCC 300mA
Característica 6	Diseño compacto 300x300x25 mm