



Lector de Proximidad EM 125 kHz / Wiegand 26/34 Bits / IP65 / Green Label / 3 Años Garantía

SKU: PROID10-BE Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$298.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Lectura: 3.5cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de Lectura: ≤300ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Entrada: <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>Control de LED Externo <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>Control de Buzzer Externo <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS+PC <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato de Salida: Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Energía: <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>Voltaje de Operación 7-13V DC <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>Consumo de Corriente < 80mA <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>Luz Blanca en Standby <li style='margin-bottom: 5px; padding-left: 20px;'>LED Rojo y Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -20°c a 65°c <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de Operación: 10% - 90% Humedad Relativa No Condensada <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de Protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 80.5 x 44 x 15mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura rápida 7300ms para alto flujo
Característica 2	LED tricolor para estado visual inmediato
Característica 3	Control externo de LED y buzzer integrado
Característica 4	Consumo ultrabajo 80mA para ahorro energético
Característica 5	Carcasa ABS+PC resistente a impactos
Característica 6	Operación confiable 10%-90% humedad relativa