



Lector de Proximidad MIFARE 13.56 MHz / Wiegand 34 Bits / IP65 / ISO14443A / Exterior

SKU: SYS-KR600-M Marca: ACCESSPRO Categoría: MIFARE®/ICLASS (13.56 MHz)

\$315.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida Wiegand a 34 bits para seguridad avanzada <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de operación 13.56 MHz estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con tarjetas MIFARE ISO14443A <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere 6 hilos calibre 22, 120 m máximo <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones compactas: 116 x 75 x 16 mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Lector de proximidad RFID/MIFARE <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de lectura: Hasta 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*>Formato de salida: Wiegand 34 bits <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -20°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10-90% sin condensar <li style='margin-bottom: 5px;*>Índice de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de lectura: ≤ 300 ms <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico ABS </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Indicadores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Visual: LED verde y rojo <li style='margin-bottom: 5px;*>Audio: Sonido audible </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 116 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 75 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Profundidad: 16 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tarjetas Compatibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSCARM1K <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSCARDM4K <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSKFBM1K <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSWB65M1K <li style='margin-bottom: 5px;*>ACCESSWB74M1K <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;*>Ver catálogo completo de tarjetas aquí</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Salida Wiegand 34 bits para integración segura
Característica 2	Frecuencia ISO14443A estándar internacional
Característica 3	Compatibilidad amplia con tarjetas MIFARE
Característica 4	Cableado simplificado con 6 hilos calibre 22
Característica 5	Indicadores LED bicolor y señalización audible
Característica 6	Tiempo de lectura ultrarrápido 7300 ms