



Lector de Proximidad y Teclado / 125 kHz EM / Wiegand 26/34 Bits / IP65 / Green Label / 3 Años Garantía

SKU: PROID30-BE Marca: ZKTECO Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$453.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de lectura de 5 cm para precisión óptima <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tiempo de lectura rápida de ≤300ms <li style='margin-bottom: 5px;'\>Salida Wiegand ajustable de 26 o 34 bits <li style='margin-bottom: 5px;'\>Protección IP65 para entornos desafiantes <li style='margin-bottom: 5px;'\>Funcionamiento en amplia temperatura -20°C a 65°C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Rango de lectura: 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tiempo de lectura: ≤300ms <li style='margin-bottom: 5px;'\>Formato de salida: Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura de operación: -20°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad de operación: 10% - 90% Humedad Relativa No Condensada <li style='margin-bottom: 5px;'\>Índice de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de operación: 7-13V DC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Consumo de corriente: < 80mA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Material: ABS+PC <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 90 x 90 x 16mm </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Puertos y Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Control de LED Externo <li style='margin-bottom: 5px;'\>Control de Buzzer Externo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Indicadores LED</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Luz Blanca en Standby <li style='margin-bottom: 5px;'\>LED Rojo y Verde </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Disponible en color negro <li style='margin-bottom: 5px;'\>Estructura robusta resistente a condiciones climáticas </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Diseño a prueba de agua <li style='margin-bottom: 5px;'\>90 x 90 x 16 mm </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>3 años de garantía </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura precisa en 5 cm de distancia
Característica 2	Tiempo de respuesta menor a 300 ms
Característica 3	Salida Wiegand configurable 26 o 34 bits
Característica 4	Protección IP65 para exteriores exigentes
Característica 5	Operación estable de -20°C hasta 65°C
Característica 6	Indicadores LED con control externo integrado