

Lector de RF / Alcance 50 m (164 pies) / Frecuencia 433.92 MHz / Salida Wiegand 26 bits / Interior-Exterior

SKU: AY-L23-G Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS

Garantía: 3 años

$1,901.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Lector de RF de largo alcance diseñado para aplicaciones de control de acceso que requieren lectura a distancia. Opera a una frecuencia de 433.92 MHz con un alcance de lectura de hasta 50 metros (164 pies) en condiciones óptimas, permitiendo el uso de control remoto para apertura de barreras, portones y puertas vehiculares sin necesidad de detenerse. Incorpora doble salida Wiegand de 26 bits para integración versátil con diversos sistemas de control de acceso del mercado.

Su carcaza totalmente sellada y diseño robusto permiten instalación tanto en interiores como en exteriores, soportando condiciones climáticas adversas. El lector ofrece dos modos de funcionamiento —como controlador independiente o como lectora— adaptándose a diferentes arquitecturas de sistema. Incluye protección contra manipulación mediante tamper óptico integrado.

Características principales

Alcance de lectura hasta 50 m (164 pies) con control remoto compatible

Frecuencia de operación: 433.92 MHz

Doble salida Wiegand 26 bits

Dos modos de funcionamiento: controlador o lectora

2 salidas para conexión de relevador (una por cada salida Wiegand)

Compatible con serie de controladores Rosslare y terceros con Wiegand 26 bits

Diseño totalmente sellado para uso interior/exterior

Tamper óptico integrado

Especificaciones técnicas

RF y Comunicación

Frecuencia: 433.92 MHz

Alcance máximo: 50 m (164 pies)

Salida de datos: Doble Wiegand 26 bits

Distancia máxima cableado al controlador: 152.4 m (500 pies)

Ambientales

Temperatura de operación: -31°C a 63°C (-25°F a 145°F)

Humedad de operación: 0-95% (no condensada)

Ubicación: Interior / Exterior

Protección: Diseño totalmente sellado

Seguridad y Funcionamiento

Tamper: Óptico integrado

Modos de operación: Controlador o lectora

Salidas de relevador: 2 (una por salida Wiegand)

Control remoto compatible: SA23G

Compatibilidad

Controladores Rosslare: Serie completa

Terceros: Controladores con interfaz Wiegand 26 bits

Nota de instalación: Para la conexión de relevadores externos, se recomienda utilizar modelos compatibles como ProRelay o ELK960 en las salidas dedicadas del lector.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Alcance de lectura hasta 50 metros en campo abierto**
Característica 2	**Doble salida Wiegand 26 bits para máxima flexibilidad**
Característica 3	**Diseño sellado IP para instalación interior y exterior**
Característica 4	**Compatible con controladores Rosslare y terceros del mercado**
Característica 5	**Dos modos de operación: controlador o lectora**
Característica 6	**Tamper óptico integrado para detección de sabotaje**