



Lector de tarjetas 13.56 Mhz / MIFARE Classic® / Teclado Wiegand / Green Label / 3 años de garantía

SKU: PROID30-BM Marca: ZKTECO Categoría: MIFARE®/CLASS (13.56 MHz)

\$351.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de lectura de 5 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de lectura ≤300ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 7-13V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Formato de salida Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable <li style='margin-bottom: 5px;'>Índice de protección IP65 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS+PC <li style='margin-bottom: 5px;'>LED: Luz Blanca en Standby, LED Rojo y Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a 65°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad de operación: 10% - 90% Humedad Relativa No Condensada <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 90 x 90 x 16mm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de entrada: Control de LED Externo, Control de Buzzer Externo <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente: < 80mA </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para aplicaciones en interiores y exteriores <li style='margin-bottom: 5px;'>Adecuado para sistemas de control de acceso <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con múltiples tecnologías de tarjetas </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>13.56MHz MIFARE Classic <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado Wiegand <li style='margin-bottom: 5px;'>Green Label </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Wiegand 26 o 34 Bits Ajustable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3 años de garantía </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Lectura rápida en 300 ms para flujo continuo de usuarios
Característica 2	Salida Wiegand 26/34 bits ajustable para integración flexible
Característica 3	IP65 para operación confiable en exteriores y ambientes exigentes
Característica 4	Rango de lectura 5 cm con precisión de proximidad controlada
Característica 5	Voltaje 7-13V DC compatible con fuentes de alimentación estándar
Característica 6	LED dual rojo/verde más control externo de indicadores y buzzer