



Lector de Tarjetas MIFARE / Conexión Wiegand y RS-485 / Estético y Fácil de Utilizar / Indicador LED

SKU: DS-K1101M Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE//ICLASS (13.56 Mhz)

\$392.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <p style='text-align: center; margin: 0; padding: 0;'> </p> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Indicador LED de encendido y de estatus. <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) <li style='margin-bottom: 8px;'>Lectura de tarjetas MIFARE® (Frecuencia: 13.56 Mhz). <li style='margin-bottom: 8px;'>Protección IP64 (exterior protegido, no intemperie). <li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje en pared. <p style='margin-top: 15px; font-size: 14px;'> Tarjetas sugeridas</p> A ACCESSCARDM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Destacadas:</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> Soporta conexión Wiegand o RS485.</p> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 132.0mm x 92.3mm x 20.5mm (5.20" x 3.63" x 0.81") <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 0.14 Kg <li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta conexión Wiegand o RS485. <li style='margin-bottom: 8px;'>DIP switch para direccionamiento RS485. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Destacadas:</h3> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'> También soporta conexión por RS485 para lograr mayores distancias (solo compatible con controladores Hikvision de la serie DS-K26). </p> </div> </div> <div style='margin-top: 30px;'> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.3);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consideraciones:</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual Wiegand y RS-485 para integración flexible con paneles de control
Característica 2	Dip switch integrado para direccionamiento sencillo en red RS-485
Característica 3	Indicador LED dual de encendido y estatus para diagnóstico visual inmediato
Característica 4	Operación confiable en exteriores protegidos con rango térmico -20°C a +65°C (-4°F a 149°F)
Característica 5	Alimentación estándar 12V CC 0.5A compatible con infraestructura de control de acceso existente
Característica 6	Factor compacto de 132 mm para instalación discreta en muros con mínima protrusión