



Lector de Tarjetas MIFARE y Contraseñas / Conexión Wiegand y RS-485 / Estético y Fácil de Utilizar / Indicador LED

SKU: DS-K1101MK Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE@/CLASS (13.56 MHz)

\$389.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido y de estatus <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura de tarjetas MIFARE® (Frecuencia: 13.56 Mhz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Teclado para Contraseñas <li style='margin-bottom: 5px;'>Proteccion IP64 (exterior protegido, no intemperie) <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Tarjetas recomendadas: ACCESSCARDM1K, ACCESSCARDM4K, ACCESKFBM1K, ACCESSWB65M1K, ACCESSWB74M1K. Ver aquí.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12Vcc, 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C to +65°C (-4°F to 149°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 132.0mm x 92.3mm x 20.5mm (5.20' x 3.63' x 0.81') <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.14 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta conexión Wiegand o RS485 <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP switch para direccionamiento RS485 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Este lector se conecta vía Wiegand a cualquier panel de control de acceso que soporte este protocolo, recomendados los paneles de la misma marca HIKVISION (cualquier serie) pero tambien compatibles con paneles ZKTeco, Rosslare, Suprema, AccessPRO etc.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>También soporta conexión por RS485 para lograr mayores distancias (solo compatible con controladores Hikvision de la serie DS-K26).</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con paneles de control de acceso vía Wiegand o RS-485
Característica 2	Teclado integrado para autenticación dual tarjeta+PIN
Característica 3	Operación confiable en exteriores protegidos con sellado IP64
Característica 4	Indicador LED dual para diagnóstico de estado y alimentación
Característica 5	Dip switch integrado para direccionamiento en red RS-485
Característica 6	Amplio rango térmico para climas extremos sin derating