



Lector de Tarjetas MIFARE y Contraseñas / Wiegand W26 - W34 y RS-485 / IP65 / IK10 / Estetico y Facil de Utilizar / Indicador LED

SKU: DS-K1104MK Marca: HIKVISION Categoría: MIFARE@/CLASS (13.56 MHz)

\$1,302.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipado con el procesador de alta velocidad de 32 bits <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador del estado del lector con LED <li style='margin-bottom: 5px;'>Dip switch <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión RS485 y Wiegand (W34 W26) <li style='margin-bottom: 5px;'>A prueba de falsificaciones de alarma <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IK10 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Policarbonato con aleación de zinc <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de -20° a 65° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 118 mm x 76 mm x 23 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc / 500mA </div> <!-- Sección de consideraciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador de 32 bits para lectura rápida de credenciales
Característica 2	Indicador LED para monitoreo visual del estado operativo
Característica 3	Doble interfaz Wiegand y RS-485 para integración flexible
Característica 4	Protección IK10 contra impactos en entornos exigentes
Característica 5	Rango térmico -20 a 65°C para uso interior y exterior
Característica 6	Diseño compacto de 118x76x23 mm para instalación discreta