



Lector de Tarjetas PROX EM / Exterior IP65 / Wiegand / Compatible con Cualquier Panel / PEQUEÑO y ESTETICO

SKU: DS-K1801E Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$303.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido y de estatus <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP65 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 1.6W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: - 20°C a +65°C (-4°F a 149°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 87mm x 87mm x 13.3mm (3.43' x 3.43' x 0.52') <li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Garantía: 2 años </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <div style='font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 15px 0; background-color: rgba(248, 249, 250, 0.7); padding: 10px; border-radius: 6px; color: inherit;'> Admite la apertura de la puerta al deslizar la tarjeta </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>Este lector se conecta vía Wiegand a cualquier panel de control de acceso que soporte este protocolo, recomendados los paneles de la misma marca HIKVISION pero también compatibles con paneles ZKTeco, Rosslare, Suprema, AccessPRO etc. </p> <p style='margin: 15px 0; font-weight: bold; color: inherit;'>PROTECCIÓN IP 65 PARA INSTALACIÓN EN EXTERIOR</p> <p style='margin: 15px 0; font-weight: bold; color: inherit;'>Compatible con las tarjetas PROX EM a 125 Khz.</p> <p style='margin: 15px 0; font-weight: bold; color: inherit;'>Tarjetas sugeridas: ATR11, ATR14, ACCESSISOCARD, ACS, AC7.</p> </div> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <p style='margin: 15px 0; color: inherit;'>No hay consideraciones específicas mencionadas en la descripción del producto.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo Wiegand W26/W34 universal para cualquier panel de control de acceso
Característica 2	Lectura de tarjetas EM a 125 kHz con respuesta inmediata
Característica 3	Protección IP65 para operación confiable en exteriores
Característica 4	Consumo de solo 1.6 W para instalaciones de bajo impacto energético
Característica 5	Indicadores LED de encendido y estatus para diagnóstico visual rápido
Característica 6	Compatibilidad verificada con paneles Hikvision, ZKTeco, Rosslare, Suprema y AccessPro