



Lector de Tarjetas PROX EM / Exterior IP65 / Wiegand / Compatible con Cualquier Panel / PERFIL DELGADO y ESTETICO / Indicador LED

SKU: DS-K1802E Marca: HIKVISION Categoría: Proximidad (125 KHz)

\$299.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-top: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED de encendido y de estatus <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta Protocolo Wiegand (W26/W34) <li style='margin-bottom: 5px;'>Lectura de tarjetas EM (Frecuencia: 125 KHz) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con el estándar ISO 11784/11785 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección IP65 <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en pared </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: 12Vcc, 0.15A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo eléctrico: 2W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20°C a +65°C (-4°F a 149°F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115.9mm×43.3mm×17mm (4.56"×1.70"×0.67") </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <div style='font-size: 14px; color: inherit; padding-top: 5px;'> Diseño de Watchdog para repararse a sí mismo en caso de que ocurra una excepción, para garantizar una larga vida útil del lector - Protocolo de Wiegand (w26, w34) Bu Zumbador incorporado para identificar el estado de lectura - Estándar IP65 </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Consideraciones --> <div style='margin-top: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Este lector se conecta vía Wiegand a cualquier panel de control de acceso que soporte este protocolo, recomendados los paneles de la misma marca HIKVISION pero también compatibles con paneles ZKTeco, Rosslare, Suprema, AccessPRO etc. PROTECCION IP 65 PARA INSTALACION EN EXTERIOR Compatible con las tarjetas PROX EM a 125 Khz Tarjetas sugeridas: ATR11, ATR14, ACCESSISOCARD, AC5, AC7 </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Autorrecuperación watchdog para alta disponibilidad
Característica 2	Transmisión eficiente Wiegand W26 y W34
Característica 3	Indicación dual LED y zumbador integrado
Característica 4	Compatible con cualquier panel de control de acceso
Característica 5	Cumple estándar ISO 11784/11785 para interoperabilidad
Característica 6	Consumo ultrabajo de 2W para operación continua